

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI
COMUNALI E SISTEMAZIONE DEL FONDO DELLA PIATTAFORMA
SPORTIVA IN VIA TOSELLE

COMMITTENTE: Comune di Esine

Esine, 28/09/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1.1	Preparazione del piano di posa della pavimentazione, mediante scarifica delle parti eccedenti ovvero riporto di materiale calcareo nelle zone carenti, con creazione delle idonee pendenze, il tutto pronto per eseguire la pavimentazione in asfalto euro (tre/00)	m2	3,00
Nr. 2 1.2	F.ra e posa di cordolo in granito sezione dim. 12x25, a chiusura della strada esistente con pavimentazione in selciato, compreso scavo, allettamento e rinfilanco con malta di cemento e sigillatura dei giunti. euro (settanta/00)	m	70,00
Nr. 3 1.3	Binder in materiale di conglomerato bituminoso spessore cm. 5, eseguito con pietrischetto naturale o materiale di recupero autorizzato, pezzatura fino a 20 mm. compresa stesa e rullatura fino a chiusura, compresa stesura di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/mq.. euro (nove/40)	m2	9,40
Nr. 4 1.4	Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso, compresa pulizia del piano di posa e stesura di emulsione bituminosa. euro (nove/00)	m2	9,00
Nr. 5 1.5	F.ra e posa di ghiaietto di fiume lavato pezzatura 10/20 mm. spessore medio cm. 10, nella striscia rimanente tra la pavimentazione in binder ed il muro di recinzione dell'Ospedale, per permettere il drenaggio e lo smaltimento dell'acqua piovana. euro (tre/50)	m2	3,50
Nr. 6 1.6	F.ra e posa di materiale bitumato di ricarica per livellamento strada e intasamento delle buche, per preparare il piano alla posa del tappetino d'usura. euro (ottanta/00)	t	80,00
Nr. 7 1.7	Sistemazione dell'area attrezzata, mediante pulizia delle sterpaglie esistenti, posa di terra vegetale di livellamento ed inerbimento di tutta l'area. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 8 1.8	F.ra e posa di tavoli tipo pic-nic in pregiato legno di pino trattato in autoclave, dimensioni tavolo 180x70, con n. 2 panche laterali collegate al tavolo, viti in acciaio zincato, compreso fissaggio a terra euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 9 1.9	Nuova segnaletica orizzontale per indicazione del percorso ciclo-pedonale, sulla pavimentazione in asfalto di nuova costituzione, composta da linee longitudinali ed apposizione di n. 20 simboli. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 10 2.1	Preparazione del piano di posa del fondo calcareo della pista ciclabile nel tratto di nuova costituzione, compresa scarifica del terreno vegetale e ricarica con materiale arido di media pezzatura ben costipato e rullato, per uno spessore finito di cm. 15/20. euro (quattro/50)	m2	4,50
Nr. 11 2.2	Fornitura e stesura di strato di materiale calcareo nella traccia stradale spessore 10 cm., larghezza pari a metri 3,00, debitamente rullato con formazione di pendenze per lo smaltimento delle acque. euro (sei/00)	m2	6,00
Nr. 12 2.3	Realizzazione di staccionata in legno costituita da paletti verticali diam. cm. 12 e lung. cm. 170, a forma circolare conficcati nel terreno a distanza di circa m. 2 e n° 2 correnti orizzontali in legno di castagno scortecciato diam. cm. 10. Compreso sistema di fissaggio con barra filettata e bulloni ed ogni prestazione d'opera per dare il manufatto completo a regola d'arte euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 13 2.4	Sistemazione della recinzione esistente ai piedi della scarpata della S.S. 42, mediante rimozione delle sterpaglie, raddrizzamento della rete esistente, tesaggio e legatura ai paletti esistenti. euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 14 3.1	Spostamento del parapetto in legno esistente della passerella sul fiume Oglio per una lunghezza di metri 6, mediante rimozione e riposizionamento del parapetto parallelamente all'argine, con demolizione e ricostruzione del cordolo di ancoraggio esistente in cls. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 15 3.2	Pulizia dalle sterpaglie e rovi ed eventuale taglio di piante nella sede di occupazione del tracciato della nuova pista ciclabile euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 16 3.3	Preparazione del piano di posa del fondo calcareo della pista ciclabile nel tratto di nuova costituzione, compresa scarifica del terreno vegetale e ricarica con materiale arido di media pezzatura ben costipato e rullato, per uno spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	finito di cm. 15/20. euro (quattro/50)	m2	4,50
Nr. 17 3.4	Fornitura e stesura di strato di materiale calcareo nella traccia stradale spessore 10 cm., larghezza pari a metri 3,00, debitamente rullato con formazione di pendenze per lo smaltimento delle acque. euro (sei/00)	m2	6,00
Nr. 18 3.5	Realizzazione di staccionata in legno costituita da paletti verticali diam. cm. 12 e lung. cm. 170, a forma circolare conficcati nel terreno a distanza di circa m. 2 e n° 2 correnti orizzontali in legno di castagno scorteggiato diam. cm. 10. Compreso sistema di fissaggio con barra filettata e bulloni ed ogni prestazione d'opera per dare il manufatto completo a regola d'arte euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 19 3.6	F.ra e posa di parapetto altezza dalla sommità dell'argine cm. 100 in profilati di ferro prestampato e tinteggiato con vernice micacea color marrone brunito, costituito da montanti verticali e n. 2 correnti orizzontali, compreso fissaggio all'argine in cls esistente con idonee piastre e tasselli. euro (cinquanta/00)	m	50,00
Nr. 20 3.7	Rimodellamento della scarpata nel tratto in fregio al fiume Oglio nel tratto interessato dal posizionamento del parapetto in ferro, dalla passerella di attraversamento del fiume Oglio fino a prima della zona del parco Toroselle, con stesura di terra vegetale da coltivo spess. cm. 20 ed inerbimento della scarpata. euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 21 4.1	Sistemazione del sottofondo in asfalto nei punti oggetto di deterioramento, mediante fresatura e ricostituzione del tappetino in materiale bituminoso, la stuccatura di tutte le fessure in modo da avere un piano completamente omogeneo e la pulizia con idonei prodotti e con l'utilizzo di idro-pulitrice di tutta la superficie. euro (tremila/00)	cadauno	3'000,00
Nr. 22 4.10	Nuova pavimentazione in piastre di cls come l'esistente, compreso preparazione del fondo e sabbia di allettamento. euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 23 4.2	Realizzazione nuova pavimentazione sportiva per campo polivalente, mediante applicazione di sistema di rivestimento colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Il sistema dovrà seguire le seguenti fasi di applicazione: verifica dell'idoneità del piano di posa in asfalto; applicazione con spatola in metallo o spatola gommata di fondo riempitivo di preparazione e regolarizzazione, eventualmente diluito con 5-15% d'acqua, in 2 mani a distanza di 8-12 ore l'una dall'altra; ad asciugamento del fondo, applicazione di rivestimento colorato (nel colore stabilito dalla DL) a base di resina acrilica e cariche in dispersione acquosa, da applicarsi con spatola gommata in 3 mani, a distanza di 8-12 ore una dall'altra; realizzazione delle linee di demarcazione delle aree di gioco di diverso colore per basket, pallavolo, calcetto, e delle corsie della pista di atletica mediante applicazione di pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa. Il tutto compreso e compensato nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventitre/00)	m2	23,00
Nr. 24 4.3	Taglio siepe esistente compreso smaltimento ramaglie. euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 25 4.4	Rimozione della ringhiera e del cancello pedonale esistenti con accatastamento in cantiere per il successivo riutilizzo euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 26 4.5	Demolizione muretto in cls esistente, compreso smaltimento del materiale in discarica autorizzata euro (centocinquanta/00)	m3	150,00
Nr. 27 4.6	Scavo di fondazione in sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, con smaltimento del materiale in discarica. euro (quindici/00)	m3	15,00
Nr. 28 4.7	Getto di fondazione a q.li 3,00 di cemento/mc R325, gettato con l'ausilio di casseri, ferro in ragione di 30 Kg/mc e casseri compresi nel prezzo euro (duecentodieci/00)	m3	210,00
Nr. 29 4.8	Getto di muratura a q.li 3,50 di cemento/mc R325, gettato con l'ausilio di casseri, ferro in ragione di 40 Kg/mc e casseri compresi nel prezzo euro (duecentoquaranta/00)	m3	240,00
Nr. 30 4.9	Riposizionamento ringhiera e cancellino pedonale, mediante fissaggio alla nuova muratura con idonei tasselli. euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 31 5.1	F.ra e posa di paletti in acciaio zincato per apposizione nuova segnaletica indicativa dei percorsi ciclabili altezza cm. 300 e diam. cm. 8, in opera tutto compreso. euro (cinquanta/00)	cad.	50,00

