

Comune di Paderno Franciacorta
Provincia di Brescia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione di via Pitocchetto

COMMITTENTE: Comune di Paderno Franciacorta

Comune di Paderno Franciacorta, 24/05/2018

IL TECNICO
Bonissoni Nicola architetto

STUDIO DI ARCHITETTURA
Bonissoni architetto Nicola

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.04.10.11.c	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE PE ... lutarsi a parte: diametro esterno mm 160 - spessore mm 3,2 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE PESANTE TERMORESISTENTE, con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 ÷ 12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 160 - spessore mm 3,2 euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 2 01.04.10.11.d	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE PE ... lutarsi a parte: diametro esterno mm 200 - spessore mm 3,9 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, SERIE PESANTE TERMORESISTENTE, con bicchiere e guarnizione elastomerica, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 2, per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 ÷ 12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 200 - spessore mm 3,9 euro (trentaquattro/00)	m	34,00
Nr. 3 01.04.10.19.e	COPERCHIO CARRABILE FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE costituita da tubi in cemento vibrocompressi sovrapposti, appositamente forati, compreso collegamento alle condotte di afflusso, escluso: scavo, reinterro, eventuale aggettamento e chiusino: fornitura e posa di coperchio carrabile del diametro interno di 200cm con tappo centrale del diametro di cm 60 euro (trecentocinquanta/00)	m	350,00
Nr. 4 01.04.10.21.b	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBR ... i sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4 euro (quarantquattro/10)	cad.	44,10
Nr. 5 01.04.10.21.c	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBR ... i sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 euro (cinquantacinque/00)	cad.	55,00
Nr. 6 01.04.10.21.d	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBR ... i sottofondo: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO tipo a sezione quadrata, compreso scavo e reinterro, escluso chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6. Per pozzetti di dimensioni in pianta maggiori del chiusino si dovrà fornire anche la soletta carrabile. euro (sessantadue/60)	cad.	62,60
Nr. 7 01.04.10.21.m	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBR ... per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 euro (quarantanove/00)	cad.	49,00
Nr. 8 01.04.10.21.n	POZZETTO IN CEMENTO PREFABBR ... ANELLO dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, compreso scavo, reinterro, escluso chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6 euro (cinquantaquattro/00)	cad.	54,00
Nr. 9 01.04.10.22.d	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN CEMENTO prefabbr ... i, per pozzetti: dimensioni esterne cm 60x60 spessore cm 8 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN CEMENTO prefabbricati, non carrabili, per pozzetti: dimensioni esterne cm 60x60 spessore cm 8 euro (trentacinque/55)	cad.	35,55
Nr. 10 07.02.03.08	Formazione di rilevato con materiale misto granulare otte ... o e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore: Formazione di rilevato con materiale misto granulare ottenuto dall'attività di recupero, steso e rullato a strati non inferiori a cm 40/50 di spessore: euro (quindici/60)	m3	15,60
Nr. 11 07.02.03.23.a	Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calc ... di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo, autobloccanti, di colore grigio, posti in opera con semplice accostamento uno all'altro, compreso: assistenza muraria, fornitura e stesura di sabbia d'intasamento con successiva rimozione della sabbia di supero; superficie minima di intervento m2 50: masselli dello spessore di cm 6, posati su sottofondo costituito da cm 10 di misto granulare stabilizzato e da cm 5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6 euro (ventisei/10)	m2	26,10
Nr. 12 07.03.03.23.d	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante t ... da valutarsi a parte: diametro esterno 400 mm - s = 9,8 mm Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, con bicchiere e anello elastomerico fino ad una profondità max di m 6,00, compreso: pezzi speciali, massetto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	continuo,rinfianco e cappa superiore spessore 8/12cm in cls a kg 200 di cemento R325, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: diametro esterno 400 mm - s = 9,8 mm euro (centoquindici/00)	m	115,00
Nr. 13 07.03.03.38.a	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI ... rico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40t) Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40t) euro (duemiladuecentodiciannove/00)	alla t	2'219,00
Nr. 14 111.pfc.001	SCAVO DI SBANCAMENTO SEDE STRADALE SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di 5Km escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi in laboratorio: su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso eventuali trovanti rocciosi e/o conglomerati cementizi e/o porzioni di tubazioni dismesse, eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per altezze superiori a 20cm, in presenza di chiusini stradali. A carico della ditta la verifica della profondità delle tubazioni esistenti e degli allacci. euro (cinque/00)	m3	5,00
Nr. 15 111.pfc.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti, Compreso eventuale ripresa e l'onere di accesso alle discariche: eseguito con mezzi meccanici euro (tredici/00)	m3	13,00
Nr. 16 111.pfc.003	TRASPORTO ALLE DISCARICHE TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere (Codice CER 17 05 04) e/o altre tipologie e codici di materiali derivanti dagli scavi, escluso l'onere di accesso alle discarica A ED EVENTUALI ANALISI DI LABORATORIO , misura prima dello scavo (materiale compatto), per qualsiasi distanza, compreso: il carico effettuato con mezzo meccanico euro (sei/50)	m3	6,50
Nr. 17 111.pfc.004	ACCESSO ALLE DISCARICHE Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed eventuali analisi di laboratorio) per conferimento materiali non compatti: terre e rocce da scavo (Codice CER 17 05 04) e/o compreso altri tipologie di materiali derivanti dallo scavo. euro (undici/00)	m3	11,00
Nr. 18 111.pfc.005	TAGLIO DI BITUMATURA TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: per tagli inferiori ai 500 m euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 19 111.pfc.006	FORMAZIONE DI RILEVATO - RICICLATO Formazione di rilevato con misto granulare marcato CE, costituito da materiali provenienti dal trattamento di scorie d'acciaieria e/o dalla lavorazione di materiale da costruzione e demolizione (attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo), steso e rullato a strati non inferiori a 30 cm di spessore: euro (quindici/60)	m3	15,60
Nr. 20 111.pfc.007	FORMAZIONE DI MASSICCIATA IN TOUT-VENANT Formazione di massicciata stradale con tout-venant di cava stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40: euro (ventiuno/20)	m3	21,20
Nr. 21 111.pfc.008	CORDOLI IN CEMENTO MOSTRA 15CM Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25, compreso pezzi speciali e curvi. euro (diciassette/00)	m	17,00
Nr. 22 111.pfc.009	SOTTOFONDO STABILIZZATO Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm: euro (quattro/40)	m2	4,40
Nr. 23 111.pfc.010	MASSETTO IN CALCESTRUZZO Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 10, per la formazione della caldana per marciapiedi, compreso la formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00, la fornitura e posa di rete elettrosaldata diam.6mm maglia 20x20, compresa la preparazione del piano di posa: euro (sedici/00)	m2	16,00
Nr. 24 111.pfc.011	CORDOLI IN CEMENTO MOSTRA 2.5CM Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25, compreso pezzi speciali e curvi.MOSTRA 2.5CM euro (diciassette/00)	m	17,00
Nr. 25 111.pfc.012	Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calc ... di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo, autobloccanti, di colore grigio, posti in opera con semplice		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	accostamento uno all'altro, compreso: assistenza muraria, fornitura e stesura di sabbia d'intasamento con successiva rimozione della sabbia di supero; : masselli dello spessore di cm 8, posati su sottofondo di cm 5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6. TIPOLOGIA GEOMETRIA E COLORE MASSELLO AUTOBLOCCANTE COME QUELLO ESISTENTE A CUI COLLEGARSI (vedi foto in relazione). euro (ventiotto/50)	m2	28,50
Nr. 26 111.pfc.013	SOLA sigillatura di pavimentazione in cubetti o masselli compresa ogni prestazione occorrente: con sabbia SOLA sigillatura di pavimentazione in cubetti o masselli compresa ogni prestazione occorrente: con sabbia euro (quattro/50)	m2	4,50
Nr. 27 111.pfc.014	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonché per il carico, trasporto e accesso alle discariche, (compreso l'onere di accesso alle discariche ecotassa ed eventuale analisi di laboratorio): per spessore da cm 3 in presenza di chiusini euro (cinque/00)	m2	5,00
Nr. 28 111.pfc.015	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI Rimozione e posizionamento in quota di chiusini (dimensioni massime cm 50x70, o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 20, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, compreso l'onere di accesso alle discariche: compreso spostamento orizzontale dai 20/30cm euro (settantacinque/00)	cad.	75,00
Nr. 29 111.pfc.016	BINDER DA 5CM BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi: pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura: euro (sette/50)	m2	7,50
Nr. 30 111.pfc.017	PULIZIA DEL PIANO DI POSA PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: euro (zero/73)	m2	0,73
Nr. 31 111.pfc.018	EMULSIONATURA BITUMINOSA EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su massciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 euro (uno/18)	m2	1,18
Nr. 32 111.pfc.019	TAPPETO DI USURA 30 mm TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confezionato con pietrischetti naturali compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm euro (sei/50)	m2	6,50
Nr. 33 111.pfc.020	POZZETTO PER CADITOIE SIFONATA POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento, interamente liscio in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, compreso scavo e reinterro, e compreso il tratto di tubazione del diam160 occorrente al raggiungimento della linea principale. E' Compreso ogni onore necessario al collegamento della linea uscente dalla caditoria (compresa) alla linea acque bianche principale euro (centoottanta/00)	cad.	180,00
Nr. 34 111.pfc.021	TUBI IN PVC, diametro esterno 200 mm - s = 4,9 mm Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, con bicchiere e anello elastomerico fino ad una profondità max di m 6,00, compreso: pezzi speciali, sottostante sottofondo ,posto in opera con rinfianco e cappa superiore da 8/10cm in cls, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: diametro esterno 200 mm - s = 4,9 mm euro (ventisette/10)	m	27,10
Nr. 35 111.pfc.022	TUBI IN PVC, diametro esterno 250 mm - s = 6,2 mm Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, con bicchiere e anello elastomerico fino ad una profondità max di m 6,00, compreso: pezzi speciali, sottostante sottofondo, posto in opera con rinfianco e cappa superiore da 8/10cm in cls, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: diametro esterno 250 mm - s = 6,2 mm euro (quarantadue/30)	m	42,30
Nr. 36 111.pfc.023	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante t ... da valutarsi a parte: diametro esterno 315 mm - s = 7,7 mm Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, con bicchiere e anello elastomerico fino ad una profondità max di m 6,00, compreso: pezzi speciali, sottostante sottofondo, posto in opera con rinfianco e cappa superiore da 8/10cm in cls, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: diametro esterno 315 mm - s = 7,7 mm euro (sessantaquattro/50)	m	64,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 111.pfc.024	CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t) euro (due/20)	kg	2,20
Nr. 38 111.pfc.025	PLINTI PER PALI ILLUMINAZIONE Formazione di plinti per pali dell'illuminazione pubblica stradale, eseguiti secondo le indicazioni dell'Ente erogatore del servizio ovvero della D.L., gettati in opera in calcestruzzo Rck 25 N/mm ² , dimensione minima 100x100x100 cm, compreso scavo, reinterro, foro centrale interno del diametro richiesto dall'Ente e tubazione di collegamento, in materia plastica serie per passacavi diam. 100 mm, al pozzetto di derivazione. Il tutto in conformità alle esigenze dell'Ente preposto al servizio. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 39 111.pfc.026	TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI DIAM.125 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con rinfianco e cappa superiore da 8/10cm in cls, scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125 euro (quattordici/00)	m	14,00
Nr. 40 111.pfc.027	FORNITURA, STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DA COLTIVO Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica. Posa meccanica ovvero manuale; terreno precedentemente accatastato in cantiere proveniente dallo sbancamento euro (dodici/00)	m ³	12,00
Nr. 41 111.pfc.028	RIMOZIONE CEPPO Rimozione ceppo e relativo apparato radicale di piante ad alto (già tagliata a livello terreno), mediante l'ausilio di mezzi meccanici, compresi tutti gli apprestamenti della sicurezza necessari ad eseguire i lavori secondo la normativa, compreso carico trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche e pulizia finale. euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 42 111.pfc.029	SEGNALETICA VERTICALE - PALO E SEGNALE STRADALE Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale eseguita mediante: - segnali stradali di qualsiasi forma e dimensione purché superiori a cmq 500 realizzati con supporto in alluminio spessore 25/10, scatolati ad irrigidimento lungo la parte perimetrale, muniti sul retro di attacchi universali saldati a punti in modo da evitare perforazione, finiti sulla faccia a vista con pellicola rifrangente di 1a qualità del tipo SCOTCHLITE ENGINEER GRADE di 1a classe, conformi alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S.. - pali di sostegno diam. 60 mm zincati a caldo, (h 200/330 cm) con cappello di chiusura alla sommità, secondo norme UNI e completi di staffe e bulloni. Sono compresi la posa in opera eseguita a perfetta regola d'arte dei pali, con adeguata fondazione e basamento in cls previa asportazione del materiale rimosso e successiva finitura con cemento fine sulla pavimentazione, compreso altresì l'assemblaggio dei cartelli al palo e ogni altro onere per una perfetta riuscita del lavoro. E' compreso l'onere per la progettazione della segnaletica eseguita da ditta specializzata. euro (centocinque/00)	cadauno	105,00
Nr. 43 111.pfc.030	SEGNALETICA ORIZZONTALE L=15 cm TIPO RIFRANGENTE - VALUTAZIONE AL M. Studio, redazione progetto, tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita con apposite macchine traccialinee a spruzzo mediante l'impiego di vernici di 1a qualità avente caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, di colore bianco o giallo, del tipo rifrangente, particolarmente adatta a pavimentazioni in asfalto offrendo un elevatissimo coefficiente di aggrappaggio. Messa in opera eseguita da maestranze qualificate, compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Misurazione a metro lineare. Larghezza delle strisce cm 15 del tipo rifrangente. euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 44 111.pfc.031	SEGNALETICA ORIZZONTALE TIPO RIFRANGENTE - VALUTAZIONE AL MQ - BIANCA Studio, redazione progetto, tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale, valutazione al m ² , per formazione di fasce d'arresto, zebraure, simboli vari e scritte, eseguita con apposite macchine a spruzzo mediante l'impiego di vernici di prima qualità avente caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, di colore bianco o giallo, del tipo rifrangente, particolarmente adatta a pavimentazioni in asfalto offrendo un elevatissimo coefficiente di aggrappaggio. Messa in opera eseguita da maestranze qualificate, compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Misurazione secondo la figura geometrica minima circoscritta. Segnaletica del tipo rifrangente. euro (sei/42)	m ²	6,42
Nr. 45 111.pfc.032	SEGNALETICA ORIZZONTALE TIPO RIFRANGENTE - VALUTAZIONE AL MQ - ROSSA Studio, redazione progetto, tracciamento ed esecuzione di segnaletica orizzontale, valutazione al m ² , per formazione di geometrie varie, eseguita con apposite macchine a spruzzo mediante l'impiego di vernici di prima qualità avente caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, di colore rosso, del tipo rifrangente, particolarmente adatta a pavimentazioni in asfalto offrendo un elevatissimo coefficiente di aggrappaggio. Messa in opera eseguita da maestranze qualificate, compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Segnaletica del tipo rifrangente. euro (sette/48)	m ²	7,48
Nr. 46 111.pfc.033	ONERI DELLA SICUREZZA Oneri della Sicurezza: vedi computo metrico allegato al PSC euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 47	POZZETTO RETTANGOLARE, anello di prolunga cm 80x100x50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
111.pfc.034	Fornitura e posa di POZZETTO RETTANGOLARE, in c.a., conforme alla norma europea EN 1917, per carichi stradali di prima categoria, compreso scavo e reinterro, compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e calcestruzzo di sottofondo: anello di prolunga cm 80x100x50 euro (duecentosedici/00)	cad.	216,00
Nr. 48 111.pfc.035	SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. dimensioni esterne cm 120x120x20 Fornitura e posa di SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. PER COPERTURA POZZETTO, per carichi stradali di prima categoria: dimensioni esterne cm 120x120x20 euro (centosettantatre/00)	cad.	173,00
Nr. 49 111.pfc.036	SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. anello raggiungiquota circolare diametro cm 60 x h. 50 Fornitura e posa di SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. PER COPERTURA POZZETTO, per carichi stradali di prima categoria: anello raggiungiquota circolare diametro cm 60 x h. 50 euro (ventiuno/90)	cad.	21,90
Nr. 50 111.pfc.037	FORMAZIONE DI FOSSA PERDENTE Realizzazione di fossa perdente del diametro di 200 cm ed altezza utile 4,00 m, costituita da: - cordolo in calcestruzzo da realizzarsi sotto il tubo in cemento di dimensione non minore di 40x50 cm; - doppia fila di mattoni in cemento (prismi) disposti alternati e distanti 20 cm uno dall'altro, larghezza 20 cm atti a sopportare il peso della tubazione e della pavimentazione; - posizionamento di 8 anelli forati in calcestruzzo da 50 cm cadauno fino al raggiungimento della quota prefissata; - formazione del collegamento tra le due vasche con tubazione diam. 50 cm in cemento; - realizzazione dei collegamenti delle linee di afflusso e deflusso; - soletta circolare in c.a. del tipo carrabile atta a sopportare carichi di I^ categoria; - formazione di pozzetti di ispezione completi di torino e chiusino in ghisa 50x70 cm a passo d'uomo; - ripristino della pavimentazione soprastante, questa sia in terra vegetale che in rilevato atto ad ospitare la pavimentazione bituminosa. Il tutto completo e funzionante come da particolare grafico. euro (millequattrocentocinquanta/00)	a corpo	1'450,00
Nr. 51 111.pfc.038	LIEVO DI ARREDO URBANO Lievo di elementi di arredo urbano, segnaletica stradale verticale, insegne, cartelli di indicazione, fioriere, dissuasori, ecc. ed accatastamento entro l'ambito del cantiere ovvero nei magazzini comunali ovvero a discarica secondo le indicazioni della D.L.. Sono comprese le attrezzature e i meccanismi per il lievo o lo smontaggio o l'eventuale ripristino della sede stradale di ancoraggio euro (ventidue/50)	cadauno	22,50
Nr. 52 111.pfc.039	LIEVO CORDOLI ESISTENTI PREVIO TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE Lievo di cordoli da marciapiede di qualsiasi forma e materiale senza il loro recupero, compreso il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., previo taglio della pavimentazione stradale e del marciapiede, eseguito sia con mezzi meccanici che a mano. euro (dieci/00)	m	10,00
Nr. 53 111.pfc.040	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN CALCESTRUZZO Demolizione di caldana di marciapiedi esistenti in calcestruzzo (ovvero con parziali zone bituminose od in materiali lapidei), compreso sprastante pavimenti in autobloccanti da recuperare per successiva posa, eseguito con qualsiasi mezzo necessario, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Sono compresi tutti gli oneri e la segnaletica per eseguire la lavorazione in conformità alle vigenti normative di sicurezza e salute dei lavoratori. euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 54 111.pfc.041	REINTERRO DI TRINCEE DI POSA TUBI Reinterro di trincee di posa di tubi o altre cavità eseguito mediante materiale arido (mistone di cava) selezionato in modo da eliminare ogni ciottolo avente diametro superiore a 5-6 cm, steso con le dovute cautele in modo da non danneggiare i manufatti alloggiati nella trincea abbondantemente annaffiato e rullato onde non si verifichino successivi assestamenti. Qualora il materiale di risulta dello scavo fosse idoneo al reimpiego questo, previa conferma della D.L. potrà essere utilizzato. euro (undici/00)	m3	11,00
Nr. 55 111.pfc.042	DRENAGGIO DELLE FOSSE PERDENTI Fornitura e posa in opera di ciottoli selezionati puliti e privi di impurità, in modo che il diametro minimo degli inerti sia 7-8 cm, per la formazione del drenaggio delle fosse perdenti, steso in strati come da particolare grafico con mezzi meccanici. euro (diciannove/50)	m3	19,50
Nr. 56 111.pfc.043	GEOTESSUTO AD ALTA PERMEABILITA' Fornitura e posa in opera di geotessuto per la delimitazione del drenaggio con la terra adiacente, compresi i sormonti e lo sfrido, come da dettaglio grafico, del tipo ad alta permeabilità, almeno 20 l/m2/sec e resistenza R1/R2 50 KN/m. euro (tre/05)	m2	3,05
Nr. 57 111.pfc.044	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI ORNAMENTALI Fornitura e messa a dimora di cotoneaster, arbusto, compresa la formazione delle buche per la messa a dimora, la concimazione ed il successivo reinterro e quant'altro necessari. euro (dieci/00)	cadauno	10,00
Nr. 58 111.pfc.045	STENDIMENTO DI PACCIAMATURA Fornitura e posa in opera di pacciamatura per aiuole, costituita da stesura di telo antialga, fornitura e stesura lapillo vulcanico a copertura del telo. euro (dodici/00)	m2	12,00

[illegible]