

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI

COMMITTENTE: COMUNE DI FILAGO

Data, 28/08/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A1.3.005.000 05.a	Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio prelievo di campioni euro (duecentoventinove/00)	a corpo	229,00
Nr. 2 A1.3.020.000 20.c	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) euro (dodici/55)	t	12,55
Nr. 3 N.P. 1	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: per profondita' fino a 3 cm euro (due/81)	m2	2,81
Nr. 4 N.P. 10	Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato in cantiere, compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m ed il carico del materiale di risulta in eccedenza, il trasporto al sito di destinazione e gli oneri di smaltimento/recupero euro (quattro/31)	m3	4,31
Nr. 5 N.P. 11	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi): spessore 8 cm euro (undici/53)	m2	11,53
Nr. 6 N.P. 12	Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro, compreso collegamento al collettore, dimensioni interne 45x45x50 cm euro (ottantanove/93)	cad	89,93
Nr. 7 N.P. 13	Chiusini, caditoie e accessori in ghisa lamellare perlitica a norma UNI - EN 124: ** solo fornitura, classe C250 carrale euro (uno/80)	kg	1,80
Nr. 8 N.P. 14	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg euro (cinquantanove/64)	cad	59,64
Nr. 9 N.P. 2	Rimozione di pavimentazione stradale in masselli autobloccanti, compreso carico trasporto e smaltimento del materiale di risulta euro (tredici/74)	m2	13,74
Nr. 10 N.P. 3	Ricarica della pavimentazione stradale con manti bituminosi sino al raggiungimento della quota di progetti. Da contabilizzare dietro la presentazione di bolla di accompagnamento euro (tremilaseicentosessantaquattro/00)	a corpo	3'664,00
Nr. 11 N.P. 4	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): PER QUALSIASI PESO euro (quarantacinque/80)	cad	45,80
Nr. 12 N.P. 5	Rimozione e posa in opera di dissuasore esistente realizzato in fusione in ghisa EN-GJL-200 a norme UNI EN 1561 con superficie liscia, a profilo come esistenti, altezza fuori terra m 0,70, e sezione orizzontale 100 mm spessore mm 4, dotato di testa con palla del diametro d mm 110, fissato a terra. Finitura delle parti in ghisa con trattamento di sabbiatura, primer ad immersione in monocomponente allo zinco, una mano a spruzzo dello stesso primer al fosfato di zinco, finitura a polvere essiccata in forno di colore come esistenti in sito. Fissaggio a terra mediante formazione di plinto in calcestruzzo C25/30, compreso lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta. Parametri tecnici: altezza fuori terra m 0,70, parte da interrare m. 0,20. Compreso ogni onere, scavo calcestruzzo e fissaggio. euro (cinquantaquattro/65)	cadauno	54,65
Nr. 13 N.P. 6	Scarifica con mezzo meccanico, con carico, trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta. Preparazione del fondo e realizzazione parte a macchina e parte a mano di asfalto tipo binder, spessore medio 8 cm. E' compresa la fornitura del materiale, la stesa e la rullatura finale. euro (diciotto/59)	m2	18,59
Nr. 14 N.P. 9	Scavo a sezione ristretta in carreggiata stradale, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 ** per profondita' comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (venticinque/14)	m3	25,14
Nr. 15 W1.3.035.00 025.b	Formazione di massiciata mediante: mistone naturale di cava euro (ventiotto/41)	m3	28,41
Nr. 16 W1.3.035.00 035	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati euro (due/56)	m2	2,56
Nr. 17 W1.3.040.00 010.b	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm		

