

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	AGO PER SIRINGA PER TELENARCOSI
----------------------------	---------------------------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Ago speciale per siringa telenarcosi da 2.0x60 mm
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N. ARTICOLI 5 NEL 2020

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	ANTENNA STILO OMNIDIREZIONALE PER RADIO TELEMETRIA
----------------------------	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Antenne Omnidirezionali con Calamita per usi veicolari, specifiche per radiotelemetria, specifiche per ricezione del segnale telemetrico emesso dai trasmettitori WHF <i>Antenne ad alta sensibilità complete di staffa di supporto magnetica.</i> <i>Frequenza di ricezione 151 Mhz o 173 Mhz</i> <i>Mt.3 di cavo di collegamento RG58 a bassa dispersione, con connettori terminali BNC-BNC</i>
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N. ARTICOLI 1

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	CANNA OPZIONALE FUCILE LANCIA SIRINGHE Canna "GUT" speciale Ø 13, m. 1 x (per siringhe da cc.5-20) in carbonio
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	<i>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE)</i> <i>Canna speciale Ø 13, m. 1 x (per siringhe da cc.5-20) compatibile con Fucile Lancia-siringhe DAN-INJECT "JMSP"</i>
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N.ARTICOLI 1

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	FARO LED CON BATTERIA INTERNA
----------------------------	-------------------------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Distanza: 1 lux a 376m Potenza 3W Grado di protezione dell'ingresso IP65 Peso 450g Batteria interna con autonomia di 2-4 ore Modello come ENFORCER 140MM LED PORTATILE-3W-BIANCO
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N. ARTICOLI 2

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	BATTERIE ALKALINE 1,5 Volt
----------------------------	----------------------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) <i>Batterie Alkaline 1,5V LR6 - AA.AM3.MN1500 - 0% di Cadmio/Mercurio</i> Tipo (mod.IKEA)
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) 100 confezioni da 10 pz. Cad una 2019 100 confezioni da 10 pz. Cad una 2020

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	Schede memoria SD 8 GB.
----------------------------	-------------------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Schede originali, formattate, idonee e adatte all'uso sulle fototrappole, soprattutto in ambienti esterni e soggetti alla variazione delle condizioni metereologiche.
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N.ARTICOLI 20

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	SIRINGA PER TELENARCOSI DA 10CC DIAM. 13MM
----------------------------	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Siringa da telenarcosi da 10 cc diametro 13 mm
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N. ARTICOLI 5 NEL 2020

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	TABLET 10"8 POLLICI
----------------------------	---------------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Sistema Operativo ANDROID 8.0 Display IPS da 10, 8" Risoluzione: 2560x1600 Memoria 4 GB RAM Memoria interna 32 GB (espandibili fino a 256 GB) Fotocamera posteriore 13 mpx Fotocamera frontale 8 mpx Batteria 7500 mAh Connessione: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 Connessione Usb TIPO-C Peso 498 gr. Misure: cm.25,8x17,2x0,73 Tipo HUAWEI MEDIAPAD M5 32GB 4GB RAM SPACE GRAY ITALIA 10.8" WI-FI
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N. ARTICOLI 1

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	TERMOCAMERA
----------------------------	-------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	<i>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE)</i> Sensore Termico <i>Detector: Microbolometro VOX Risoluzione: 400x300 pixel Lunghezza d'onda: 8 a 14µm</i> Ottica <i>Lunghezza focale: 25 mm (possibilità di lente aggiuntiva da 40mm) Messa a fuoco: Manuale Memorizzazione immagini SI</i> Immagine <i>Frequenza Video: 50 Hz Zoom digitale: 2x 4x Display: LCD VGA colori Livelli di colore: 256 gradi Tavolozze colore: Bianco caldo/Nero caldo/Rosso caldo in 3 livelli</i> Alimentazione <i>Batteria: batteria ricaricabile al litio Operatività della batteria: Oltre 5 ore di uso continuo</i> Connettività <i>Uscita video analogico Porta USB per ricarica batteria</i> Tipo Visore Termico Pergam Linx 2.0
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N.ARTICOLI 2

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	TORCIA LED FRONTALE	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Torcia le frontale con batteria ricari Portata raggio luminoso 160 metri Flusso luminoso 200/300 lumen Durata luce 14/60 h Peso 165 g con batteria Batteria agli ioni di litio ricaricabile Riserva di energia 5,2 Wh Temperatura di lavoro da -20 °C a +50 °C Impermeabile: IP X4 Smartch light technology Tipo LED LENSER H7R.2
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N. ARTICOLI 21 NEL 2019 11 NEL 2020

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	Revisione ed aggiustaggio di radiocollare Vectronic GPS Plus X con Sistema drop-off prodotti nel 2014	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Revisione ed aggiustaggio di radiocollare Vectronic GPS Plus X con Sistema drop-off prodotti nel 2014 Con sostituzione batteria radiocollare e sostituzione Drop Off
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N.1 ARTICOLI

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	Revisione ed aggiustaggio di apparato ricevente telemetrico IDS TRX1000.
----------------------------	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Revisione ed aggiustaggio di apparato ricevente telemetrico IDS TRX1000. Smontaggio integrati, con pulizia (ossidazione) e verifica funzionalità degli stessi. Eventuale sostituzione di circuiti/integrati che si rilevassero malfunzionanti. Verifica e analisi del circuito di amplificazione del segnale telemetrico attraverso la verifica dei punti di fissaggio e saldatura con i plug esterni (RG58). Verifica e analisi del circuito di alimentazione (da batterie interne e da batterie esterne) con eventuale sostituzione degli integrati che si rilevassero malfunzionanti e dei jack di collegamento con i carica batterie esterni. Verifica ed eventuale sostituzione di pacco batterie per alimentazione interna (ricaricabili 12V). Montaggio degli integrati verificati e applicazione di prodotto antiossidante. Chiusura ermetica del contenitore ai fini di ridurre possibili infiltrazioni di umidità/acqua durante le fasi utilizzo.
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N.2 ARTICOLI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) <i>Torcia per fucile, dotata di attacco per canna e pulsante accensione da remoto</i> Portata 260 metri Flusso luminoso 320 lumen Durata luce 50 h Peso 175 g Lunghezza 141 mm Batterie 4 x AAA 1,5 V Modalità operative: Bassa: 40 lumen; 50 ore di operatività; 100 m portata del fascio Normale: 250 lumen; 4 ore di operatività; 220 m portata del fascio Boost: 320 lumen; due ore di operatività; 260 m portata del fascio Supporto: per torce con un Ø di circa 18,00 mm, 24,0 mm e 28 mm. Interuttore: ulsante di accensione da remoto per torce Led Tipo Kit Torcia LED Lenser P7.2 con pulsante remoto e staffa
	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI) N. ARTICOLI 4