

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	<b>CARABINA SEMI-AUTOMATICA CAL. 30-60 SPRINGFIELD</b>
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	<p>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE)</p> <p><b>CARABINA SEMI-AUTOMATICA CAL. 30-60 SPRINGFIELD</b></p> <p><b>CAL. 30.06</b>  <b>CARCASSA</b> <i>In lega di alluminio (ERGAL) Lavorazione dal pieno</i>  <b>Protezione:</b> <i>ossidazione anodica nera opaca</i>  <b>CANNA</b> <i>Costruita in acciaio SAE4140, martellata Culatta riportata, trattata termicamente Rigatura secondo norme CIP Lunghezza 20" (510mm) Mezza bindella da battuta , con tacca di mira incorporata</i>  <b>Mirino</b> <i>registrabile in laterale e altezza Brunita esternamente opaca</i>  <b>OTTURATORE</b> <i>a chiusura geometrica rotante</i>  <b>CALCIO</b> <i>Calcio a pistola verniciato Piega variabile grazie a piastrine in dotazione, 50-55-62 Calcio in micro gel extra soft Magliette porta cinghia a sgancio rapido Lunghezza variabile in base al calciolo montato 12,50mm - 19,50mm - 26,50mm Lunghezza intermedia 367mm</i>  <b>ASTINA</b> <i>In noce standard verniciata</i>  <b>CARICATORE</b> <i>Capacità da 3 a 10 colpi / amovibile o inamovibile a seconda della legislatura del paese</i>  <b>SOTTOGUARDIA</b> <i>In tecnopolimero rinforzato fiberglass Con sicura manuale destra o sinistra sul grilletto Con sicura automatica sulla chiusura dell'otturatore Scatto a due posizioni</i>  <b>FUNZIONAMENTO SISTEMA A RECUPERO DI GAS con corsa corta</b>  <b>LUNGHEZZA TOTALE 42" - 1070mm</b>  <b>PESO Kg 3,350 - 3,60</b></p> <p><b>Tipo CARABINA CHRONOS F.LLI PIETTA</b></p>
	<p>(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI)</p> <p>N. ARTICOLI 2</p>

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	FUCILE A POMPA CAL 12
----------------------------	-----------------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	<p>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE)</p> <p><b>FUCILE CAL 12 SEMIAUTOMATICO a DOPPIO FUNZIONAMENTO INERZIALE/POMPA</b></p> <p><i>Calibro: Cal. 12</i>  <i>Calcio e asta: In Tecnopolimero</i>  <i>Calciolo: In Gomma doppia ventilazione</i>  <i>Camera: 76 magnum</i>  <i>Meccanica: Semiautomatico Inerziale a testina rotante con scatto a geometria variabile</i>  <i>Finitura carcassa: In Ergal anodizzata nera opaca</i>  <i>Nasello: Technogel</i>  <i>Lunghezza calcio dal grilletto/deviazione: 360 mm/regolabile dx e sx</i>  <i>Piega al nasello: 51 mm</i>  <i>Piega al tallone: 74 mm regolabile a 64, 69, 79</i>  <i>Peso: 3.100 g circa con canna da 50 cm</i>  <i>Serbatoi: Senza riduttore 6 colpi 12/76, 7 colpi 12/70; riduttore da 2 colpi Sicura: Trasversale ambidestra con avviso in rosso di arma pronta per lo sparo</i>  <i>Guardia-Grilletto: Tecnopolimero-Brunito</i>  <i>Scatto: Pacchetto estraibile, carico compreso tra 22 e 28 N, sicura manuale a traversino reversibile, sicura automatica contro lo sparo a raffica, sicura automatica contro lo sparo a otturatore non in completa chiusura, cut-off al serbatoio</i>  <i>Mirino: Special-Sight</i></p> <p><b>Tipo FUCILE BENELLI M3</b></p>
	<p>(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI)</p> <p>N. ARTICOLI 1</p>

DENOMINAZIONE ACQUISTO:		OTTICA DA BATTUTA 1-6×24	
CAPITOLO DI SPESA :		ESIGIBILITA' SI --- NO	
N. OBIETTIVO PEG		DESCRIZIONE OBIETTIVO PEG:	
REFERENTE C/O IL SETTORE	NOME Chiavone Nicola	TELEFONO	MAIL nchiavone@provincia.brescia.it

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	<p>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE)</p> <p>OTTICA DA BATTUTA 1-6×24 SCHEDA TECNICA:</p> <p>RETICOLO INCISO CON DOPPIA ILLUMINAZIONE  – TORRETTE REGOLABILI A MANO  – TORRETTE REGOLABILI DI PRECISIONE A 1/2 M.O.A.  – OTTICHE MULTITRATTATE FULLY MULTICOATED  – OCULARE A MESSA A FUOCO RAPIDA  – RESISTENTE ALL'ACQUA, AI COLPI E ALLA NEBBIA</p> <p>DATI TECNICI  Ingrandimento per <math>\varnothing</math> obiettivo: 1-6×24  Reticolo: Circle-Dot illuminato  Campo visivo 100 mt: 36m a 1x – 5,5m a 6x  Peso gr: 485gr  Lunghezza mm: 247mm  Eye relief mm: 93mm a 1x – 103mm a 6x  Pupilla di uscita mm: 11mm a 1x – 4mm a 6x  Valore dello scatto a 100 m: 1/2 M.O.A. (14mm)  Gamma regolazione a 100m: 2,9m  Distanza di montaggio mm: 150mm</p> <p><b>Tipo Konus M-30 1-6×24</b></p>
N. ARTICOLI	<p>(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI)</p> <p>N. 2 ARTICOLI</p>

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	MIRINO PUNTO ROSSO RED DOT
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE)  Mirino olografico a punto rosso Red Dot, montabile su Benelli Cal 12 M3 comprensivo di Basette di Montaggio su Benelli M3  <b>Tipo Red Dot marca Blau Optik</b>
N. ARTICOLI	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI)  N.2 ARTICOLI

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	MIRINO PUNTO ROSSO RED DOT PER LANCIA SIRINGHE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE) Mirino olografico a punto rosso Red Dot, montabile su Fucile Lancia Siringhe Dan Inject JMSP 25 con attacco Picatinny  <b>Tipo Red Dot marca Blau Optik</b>
N. ARTICOLI	(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI)  N. 1 ARTICOLI

DENOMINAZIONE ACQUISTO:	TORCIA LANCIA SIRINGHE
----------------------------	------------------------

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO/SERVIZIOTECNICHE	<p>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO (ALLEGARE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE)</p> <p>Torcia - LED da 3 watt  Supporto a sgancio rapido per binario tipo Weaver / Picatinny  Potenza erogata - 150 lumen  Tipo di batteria: CR123A al litio (richiede 1) incluso  Supporto a sgancio rapido per binario tipo Weaver / Picatinny  Torcia - LED da 3 watt  Potenza erogata - 90 lumen  montabile su Fucile Lancia Siringhe Dan Inject JMSP 25 con attacco Picatinny</p> <p><b>Tipo Torcia per arma Flash Ligth NCSTAR</b></p>
N. ARTICOLI	<p>(SPECIFICARE N. ARTICOLI PER CIASCUNA TIPOLOGIA CON EVENTUALI TAGLIE/COLORI)</p> <p>N. 1 ARTICOLI</p>