



**WeProject s.r.l.**

Management for urban development

Via Valtellina, 6  
20159 Milano  
tel +39 02 48002752  
mobile +39 3666274380  
i.bresciani@weproject.it  
www.weproject.it

P. IVA 07077100969



COMMITTENTE

**COMUNE DI CURNO**  
Provincia di Bergamo

DESCRIZIONE

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA**  
Via 4 Novembre, 25/B - Curno (BG)  
Progetto esecutivo

DATA

Marzo 2021

ALL.N

**C**

TITOLO ALLEGATO

Elenco prezzi unitari  
e analisi dei prezzi

RISERVATO AGLI UFFICI

IL COMMITTENTE

Comune di Curno (BG)

I PROGETTISTI

Ing. Ilaria Bresciani  
Ing. Matteo Bertoni

Ing. Silvia Rossi  
Ing. Zeudi Bergomi



A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI **Weproject s.r.l.**  
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1 1C.01.110.0020 .a (M)	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue  euro (sette/32)	m <sup>2</sup>	7,32 €
2 1C.02.100.0060 .c (M)	Scavo a sezione obbligata in materiale di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisorie di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito dei materiali nell'ambito del cantiere  euro (diciassette/50)	m <sup>3</sup>	17,50 €
3 1C.04.020.0020 .a (M)	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2  euro (centoquaranta/54)	m <sup>3</sup>	140,54 €
4 1C.04.020.0030 .a (M)	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2  euro (centosessantuno/38)	m <sup>3</sup>	161,38 €
5 1C.04.350.0010 (M)	Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm  euro (ventitre/84)	m <sup>3</sup>	23,84 €
6 1C.04.350.0030 .a (M)	Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm  euro (tre/40)	m <sup>3</sup>	3,40 €
7 1C.04.400.0010 .a (M)	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee  euro (quindici/15)	m <sup>2</sup>	15,15 €
8 1C.04.400.0010 .b (M)	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore  euro (diciotto/15)	m <sup>2</sup>	18,15 €
9 1C.04.450.0010 .a (M)	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C  euro (uno/36)	kg	1,36 €
10 1C.08.010.0010 (M)	Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del materiale.  euro (quaranta/87)	m <sup>3</sup>	40,87 €
11 1C.12.150.0010 .c (M)	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100  euro (cinque/92)	m	5,92 €
12 1C.12.150.0030 .a (M)	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 50 - Di 44  euro (due/79)	m	2,79 €
13 1C.12.620.0110 .a (M)	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa  euro (cinquantuno/21)	cad	51,21 €
14 1C.22.080.0100 (M)	Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche. Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.  euro (cinquantatre/88)	m	53,88 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
15 1C.27.050.0100 .b (M)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 euro (otto/89)	100 kg	8,89 €
16 1C.27.050.0100 .d (M)	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 euro (uno/90)	100 kg	1,90 €
17 1U.04.010.0100 .c (M)	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - per spessori oltre 18 cm, da valutare sullo spessore complessivo euro (sessantasei/80)	m³	66,80 €
18 1U.04.130.0020 .b (M)	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera euro (uno/52)	m² x cm	1,52 €
19 1U.04.430.0200 .a (M)	Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica; - spessore 60 mm euro (diciannove/48)	m²	19,48 €
20 NP.01 (M)	Leggera smerigliatura del manto esistente con speciale macchina fresatrice a controllo millimetrico per uniformare le asperità superficiali del manto di usura, in modo da ottenere una superficie perfettamente piana ed omogenea, compresa l'asportazione del materiale di risulta ed il relativo smaltimento alle discariche autorizzate. Lavaggio a pressione del manto esistente mediante lancia a speciale macchina sprezzatrice circolare rotante con pressione di uscita agli ugelli di 800 bar. euro (due/10)	mq	2,10 €
21 NP.02 (M)	Regolarizzazione della superficie della pista posta nelle zone avvallate eseguita mediante intervento di:- Taglio ed asportazione del manto esistente per la lunghezza della pista e per larghezza circa 15 cm. - Taglio asfalto e scarifica dello stesso eseguita con mezzo meccanico compreso carico ed allontanamento;- Eventuale scavo in profondità per ricerca ed eliminazione interferenza (Radici)- colmatura dello scavo mediante getto di calcestruzzo;- Formazione del nuovo strato di asfalto;- Fornitura e posa in opera di un nuovo strato di manto sintetico prefabbricato, uguale all'esistente ancorato al sottofondo mediante incollaggio; per le zone superiori a 30 cm di larghezza.- INTERA PISTA (tutte le aree necessarie per la regolarizzazione dell'intera pista e come da indicazioni della D.L.)Anello 400,00 mt. x 0,15= 60,00 mq.Pista (rappezi superficie ammalorata= 140,00 mq.Totale area di intervento 200,00 mq. euro (ottanta/00)	mq	80,00 €
22 NP.03 (C)	Interventi di riparazione delle fessurazioni presenti tra le giunzioni dei teli, nella pavimentazione esistente eseguiti mediante: doppio taglio della pavimentazione sintetiche esistente a cavallo della stessa e per una larghezza complessiva di cm. 10 circa; Asportazione del manto sintetico esistente; Accurata pulizia del fondo e stesura di un manto di primer;Riempimento e rasatura dello spazio con miscela di granuli di gomma e resinapolietanica sino al raccordo con la pavimentazione esistente. euro (cinquemila/00)	corpo	5.000,00 €
23 NP.04 (M)	NUOVO MANTO ESEGUITO CON TECNOLOGIA "RETOPPING":Formazione mano di attacco con primer poliuretanico specifico per il tipo di manto esistente, dato a spruzzo od a rullo in ragione di circa kg 0,15 0,20/mq; Formazione del primo strato di rasatura formato da colata di resina poliuretanica bicomponente colorata rosso nella massa e semina di granuli di gomma nera di granulometria 1-4, posto in opera con speciali rabbielli dentati e per una quantità totale di circa kg 2,0 kg/mq;Formazione del secondo strato superficiale di usura, di colore rosso,formato da colata livellatrice e di ancoraggio con resine poliuretanichebicomponenti colorate rosso nella massa, in ragione di circa kg 2,00 - 2,50/mq, posta in opera in unico strato con speciali rabbielli dentati e successiva semina manuale di granuli di terpolimero EPDM colorato rosso, di opportuna granulometria 1-4, sullo strato di resina poliuretanica non ancora catalizzata in modo di ottenere il parziale inglobamento nella stessa, compresa aspirazione meccanica dei granuli non perfettamente legati al fine di formare un tappeto unico ad alta resistenza ai raggi UV, agli agentiatmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucchiolo,antiriflesso; il tutto realizzato a perfetta regola d'arte da mano d'operaspecializzata euro (quaranta/00)	mq	40,00 €
24 NP.05 (C)	Formazione completa di tutta la segnaletica degli impianti di atletica leggera, compreso il calcolo ed il tracciamento della stessa, la dipintura delle corsie, delle linee di arrivo, di partenza, degli ostacoli e dei cambi con vernice speciale bianca e colorata, il rilievo planimetrico e quant'altro necessario per l'omologazione F.I.D.A.L. della pista con 6 corsie e delle aree pertinenziali:- INTERA PISTA ED AREE PERTINANZIALI euro (dodicimila/00)	corpo	12.000,00 €
25 NP.06 (M)	Formazione di nuovo cordolo in alluminio, fissato con appositi tasselli; compresa la rimozione e smaltimento di quello esistente. euro (ventidue/00)	ml	22,00 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
26 NP.07 (C)	Fornitura e posa in opera di tutte le targhette segnaletiche in alluminio anodizzato e colorato, auto adesive con incisione dei testi al laser, da fissare ai cordoli con ribattini, necessarie per l'omologazione della pista secondo le indicazioni progettuali e della direzione lavori:- INTERA PISTA ED AREE PERTINENZIALI  euro (tremilacinquecento/00)	corpo	3.500,00 €
27 NP.08 (C)	Fornitura e posa di ponte porta fari per linea di arrivo, struttura reticolare in acciaio zincata, larghezza mt.10,50 (6 corsie), altezza da terra mt. 3,20. Completa di piastra per fissaggio a terra contasselli su pedana in C.A. già esistente. Comprensivo di sistema di illuminazione linea di arrivo, composto da nr.6 fari a led, tipo per esterno.Completo di quadro di accensione composto da interruttore tri fase 380 16A, differenziale enr. 6 interruttori di accensione fari.Il sistema è cablato con cavi elettrici ignifughi per esterno con sezione idonea al tipo difaro. Il cablaggio è incluso nel prezzo.Assorbimento totale 1 KW. Compreso trasporto e messa in opera del materialecon personale specializzato e utilizzo di attrezzatura idonea.Montaggio struttura porta fari, montaggio fari a led e cablaggio del sistema di illuminazione fino al pozzetto. euro (cinquemilasettecentocinquanta/00)	corpo	5.750,00 €

# **ANALISI DEI PREZZI**

**Allegato all'Elenco prezzi unitari**

<b>Analisi prezzo: NP.01</b>	
<b>Descrizione :</b>	Leggera smerigliatura del manto esistente con speciale macchina fresatrice a controllo millimetrico per uniformare le asperità superficiali del manto di usura, in modo da ottenere una superficie perfettamente piana ed omogenea, compresa l'asportazione del materiale di risulta ed il relativo smaltimento alle discariche autorizzate. Lavaggio a pressione del manto esistente mediante lancia a speciale macchina sprezzatrice circolare rotante con pressione di uscita agli ugelli di 800 bar.
<b>Prezzo:</b>	<b>2,10 €/mq</b>

\*Si veda preventivo allegato.

<b>Analisi prezzo: NP.02</b>	
<b>Descrizione :</b>	Regolarizzazione della superficie della pista posta nelle zone avvallate eseguita mediante intervento di: -Taglio ed asportazione del manto esistente per la lunghezza della pista e per larghezza circa 15 cm. -Taglio asfalto e scarifica dello stesso eseguita con mezzo meccanico compreso carico ed allontanamento; -Eventuale scavo in profondità per ricerca ed eliminazione interferenza (Radici)- colmatatura dello scavo mediante getto di calcestruzzo; - Formazione del nuovo strato di asfalto; - Fornitura e posa in opera di un nuovo strato di manto sintetico prefabbricato, uguale all'esistente ancorato al sottofondo mediante incollaggio; per le zone superiori a 30 cm di larghezza.
<b>Prezzo:</b>	<b>80,00 €/mq</b>

\*Si veda preventivo allegato.

<b>Analisi prezzo: NP.03</b>	
<b>Descrizione :</b>	Interventi di riparazione delle fessurazioni presenti tra le giunzioni dei teli, nella pavimentazione esistente eseguiti mediante: doppio taglio della pavimentazione sintetiche esistente a cavallo della stessa e per una larghezza complessiva di cm. 10 circa; Asportazione del manto sintetico esistente; Accurata pulizia del fondo e stesura di un manto di primer; Riempimento e rasatura dello spazio con miscela di granuli di gomma e resina poliuretanica sino al raccordo con la pavimentazione esistente.
<b>Prezzo a corpo</b>	<b>5.000,00 €</b>

\*Si veda preventivo allegato.



Analisi prezzo: NP.04	
<b>Descrizione :</b>	NUOVO MANTO ESEGUITO CON TECNOLOGIA "RETOPPING": Formazione mano di attacco con primer poliuretanico specifico per il tipo di manto esistente, dato a spruzzo od a rullo in ragione di circa kg 0,15 0,20/mq; Formazione del primo strato di rasatura formato da colata di resina poliuretanica bicomponente colorata rosso nella massa e semina di granuli di gomma nera di granulometria 1-4, posto in opera con speciali rabbielli dentati e per una quantità totale di circa kg 2,0 kg/mq; Formazione del secondo strato superficiale di usura, di colore rosso, formato da colata livellatrice e di ancoraggio con resine poliuretaniche bicomponenti colorate rosso nella massa, in ragione di circa kg 2,00 – 2,50/mq, posta in opera in unico strato con speciali rabbielli dentati e successiva semina manuale di granuli di terpolimero EPDM colorato rosso, di opportuna granulometria 1-4, sullo strato di resina poliuretanica non ancora catalizzata in modo di ottenere il parziale inglobamento nella stessa, compresa aspirazione meccanica dei granuli non perfettamente legati al fine di formare un tappeto unico ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso; il tutto realizzato a perfetta regola d'arte da mano d'opera specializzata
<b>Prezzo:</b>	<b>40,00 €/mq</b>

\*Si veda preventivo allegato.

Analisi prezzo: NP.05	
<b>Descrizione :</b>	Formazione completa di tutta la segnaletica degli impianti di atletica leggera, compreso il calcolo ed il tracciamento della stessa, la dipintura delle corsie, delle linee di arrivo, di partenza, degli ostacoli e dei cambi con vernice speciale bianca e colorata, il rilievo planimetrico e quant'altro necessario per l'omologazione F.I.D.A.L. della pista con 6 corsie e delle aree pertinenziali: - INTERA PISTA ED AREE PERTINANZIALI
<b>Prezzo a corpo:</b>	<b>12.000,00 €</b>

\*Si veda preventivo allegato.

Analisi prezzo: NP.06	
<b>Descrizione :</b>	Formazione di nuovo cordolo in alluminio, fissato con appositi tasselli; compresa la rimozione e smaltimento di quello esistente.
<b>Prezzo:</b>	<b>22,00 €/ml</b>

\*Si veda preventivo allegato.

Analisi prezzo: NP.07	
<b>Descrizione :</b>	Fornitura e posa in opera di tutte le targhette segnaletiche in alluminio anodizzato e colorato, auto adesive con incisione dei testi al laser, da fissare ai cordoli con ribattini, necessarie per l'omologazione della pista secondo le indicazioni progettuali e della direzione lavori: - INTERA PISTA ED AREE PERTINENZIALI
<b>Prezzo a corpo:</b>	<b>3.5000,00 €</b>

\*Si veda preventivo allegato.



n° voce	Codice	descrizione	U.M.	Prezzo	QUANTITA'	IMPORTO
		LAVORI ED OPERE COMPIUTE: <b>SOLUZIONE CON PAVIMENTAZIONE IN RESINA SEMINATA</b>				
1	1.1	Leggera smerigliatura del manto esistente con speciale macchina fresatrice a controllo millimetrico per uniformare le asperità superficiali del manto di usura, in modo da ottenere una superficie perfettamente piana ed omogenea, compresa l'asportazione del materiale di risulta ed il relativo smaltimento alle discariche autorizzate. Lavaggio a pressione del manto esistente mediante lancia a speciale macchina sprezzatrice circolare rotante con pressione di uscita agli ugelli di 800 bar.	mq.	€ 2,10	5.000,00	€ 10.500,00
2	2.1	Regolarizzazione della superficie della pista posta nelle zone avvallate eseguita mediante intervento di: - Taglio ed asportazione del manto esistente per la lunghezza della pista e per larghezza circa <b>15 cm.</b> - - Taglio asfalto e scarifica dello stesso eseguita con mezzo meccanico compreso carico ed allontanamento; - <b>Eventuale</b> scavo in profondità per ricerca ed eliminazione interferenza (Radici) - colmataura dello scavo mediante getto di <b>calcestruzzo</b> ; - Formazione del nuovo strato di asfalto; - Fornitura e posa in opera di un nuovo strato di manto sintetico prefabbricato, uguale all'esistente ancorato al sottofondo mediante incollaggio; <b>per le zone superiori a 30 cm di larghezza.</b> - <b>INTERA PISTA</b> (tutte le aree necessarie per la regolarizzazione dell'intera pista e come da indicazioni della D.L.) <b>Anello 400,00 mt. x 0,15= 60,00 mq.</b> <b>Pista (rappezzì superficie ammalorata) = 140,00 mq.</b> <b>Totale area di intervento 200,00 mq.</b>	mq	€ 80,00	200,00	€ 16.000,00

**40°**  
1980 - 2020

Consortiati CIAS partner tecnico

FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA



**Tipiesse S.p.A.** | Via Catello, 40 | 24030 VILLA D'ADDA (Bg) | Tel 035 4376440  
Fax 035 460662 | [www.tipiesse.it](http://www.tipiesse.it) | [tipiesse@tipiesse.it](mailto:tipiesse@tipiesse.it) | [tipiesse@legalmail.it](mailto:tipiesse@legalmail.it)

Società Unipersonale - soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS S.r.l. - SOA Attest. rilasciata da CQOP  
Capitale Sociale interamente versato Euro 500.000,00 - R.E.A. di Bergamo n.331337  
Cod. Fiscale/Partita I.V.A. e Reg. Impr. C.C.I.A.A. di BG 02890290162



n° voce	Codice	descrizione	U.M.	Prezzo	QUANTITA'	IMPORTO
3	3.1	Interventi di riparazione delle fessurazioni presenti tra le giunzioni dei teli, nella pavimentazione esistente eseguiti mediante: doppio taglio della pavimentazione sintetica esistente a cavallo della stessa e per una larghezza complessiva di cm. 10 circa; Asportazione del manto sintetico esistente; Accurata pulizia del fondo e stesura di un manto di primer; Riempimento e rasatura dello spazio con miscela di granuli di gomma e resina poliuretanica sino al raccordo con la pavimentazione esistente.	A corpo	€ 5.000,00	1,00	€ 5.000,00
4	4.1	NUOVO MANTO ESEGUITO CON TECNOLOGIA "RETOPPING": Formazione mano di attacco con primer poliuretanico specifico per il tipo di manto esistente, dato a spruzzo od a rullo in ragione di circa kg 0,15 0,20/mq; Formazione del primo strato di rasatura formato da colata di resina poliuretanica bicomponente colorata rosso nella massa e semina di granuli di gomma nera di granulometria 1-4, posto in opera con speciali rabbielli dentati e per una quantità totale di circa kg 2,0 kg/mq; Formazione del secondo strato superficiale di usura, di colore rosso, formato da colata livellatrice e di ancoraggio con resine poliuretaniche bicomponenti colorate rosso nella massa, in ragione di circa kg 2,00 - 2,50/mq, posta in opera in unico strato con speciali rabbielli dentati e successiva semina manuale di granuli di terpolimero EPDM colorato rosso, di opportuna granulometria 1-4, sullo strato di resina poliuretanica non ancora catalizzata in modo di ottenere il parziale inglobamento nella stessa, compresa aspirazione meccanica dei granuli non perfettamente legati al fine di formare un tappeto unico ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucchiolo, antiriflesso; il tutto realizzato a perfetta regola d'arte da mano d'opera specializzata	mq	€ 40,00	5.000,00	€ 200.000,00

**40°**  
1980 - 2020

Consorzio CIAS partner tecnico

FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA



**Tipiesse S.p.A.** | Via Catello, 40 | 24030 VILLA D'ADDA (Bg) | Tel 035 4376440  
Fax 035 460662 | [www.tipiesse.it](http://www.tipiesse.it) | [tipiesse@tipiesse.it](mailto:tipiesse@tipiesse.it) | [tipiesse@legalmail.it](mailto:tipiesse@legalmail.it)

Società Unipersonale - soggetta ad attività di direzione e coordinamento HBS S.r.l. - SOA Attest. rilasciata da CQOP  
Capitale Sociale interamente versato Euro 500.000,00 - R.E.A. di Bergamo n.331337  
Cod. Fiscale/Partita I.V.A. e Reg. Impr. C.C.I.A.A. di BG 02890290162



n° voce	Codice	descrizione	U.M.	Prezzo	QUANTITA'	IMPORTO
5	5.1	Formazione completa di tutta la segnaletica degli impianti di atletica leggera, compreso il calcolo ed il tracciamento della stessa, la dipintura delle corsie, delle linee di arrivo, di partenza, degli ostacoli e dei cambi con vernice speciale bianca e colorata, il rilievo planimetrico e quant'altro necessario per l'omologazione F.I.D.A.L. della pista con 8 corsie e delle aree pertinentziali: - INTERA PISTA ED AREE PERTINENZIALI	cad.	€12.000,00	1,00	€ 12.000,00
6	6.1	Formazione di nuovo cordolo in alluminio, fissato con appositi tasselli; compresa la rimozione e smaltimento di quello esistente	ml	€ 22,00	400,00	€ 8.800,00
7	7.1	Fornitura e posa in opera di tutte le targhette segnaletiche in alluminio anodizzato e colorato, auto adesive con incisione dei testi al laser, da fissare ai cordoli con ribattini, necessarie per l'omologazione della pista secondo le indicazioni progettuali e della direzione lavori: - INTERA PISTA ED AREE PERTINENZIALI	cad.	€ 3.500,00	1,00	€ 3.500,00
					<b>TOTALE Esclusa IVA</b>	<b>€ 255.800,00</b>

Analisi prezzo: NP.08	
Descrizione :	Fornitura e posa di ponte porta fari per linea di arrivo, struttura reticolare in acciaio zincata, larghezza mt.10,50 (6 corsie), altezza da terra mt. 3,20. Completa di piastra per fissaggio a terra con tasselli su pedana in C.A. già esistente. Comprensivo di sistema di illuminazione linea di arrivo, composto da nr.6 fari a led, tipo per esterno. Completo di quadro di accensione composto da interruttore tri fase 380 16A, differenziale enr. 6 interruttori di accensione fari. Il sistema è cablato con cavi elettrici ignifughi per esterno con sezione idonea al tipo di faro. Il cablaggio è incluso nel prezzo. Assorbimento totale 1 KW. Compreso trasporto e messa in opera del materiale con personale specializzato e utilizzo di attrezzatura idonea. Montaggio struttura porta fari, montaggio fari a led e cablaggio del sistema di illuminazione fino al pozzetto.
Prezzo a corpo:	5.750,00 €/ml

\*Si veda preventivo allegato.


Da: JACOPO ACERBIS  
 Settore Sport

Albino, 19/02/2021

OGGETTO: OFFERTA N° S/ 195

**PONTE PORTA FARI SOPRA LINEA ARRIVO 6 corsie**  
 ART. C0622/6

Ponte porta fari per linea di arrivo, struttura reticolare in acciaio zincato, larghezza mt. 10,50 (6 corsie), altezza da terra mt. 3,20. Completa di piastra per fissaggio a terra con tasselli su pedana in C.A. già esistente.



Quantità NR 1,00 Prezzo Unit. 2.400,00 Prezzo Tot. 2.400,00

**SISTEMA D'ILLUMINAZIONE LINEA DI ARRIVO 6 fari**  
 ART. C0623/6

Sistema di illuminazione linea di arrivo, composto da nr.6 fari a led, tipo per esterno. Completo di quadro di accensione composto da interruttore tri fase 380 16A, differenziale e nr. 6 interruttori di accensione fari. Il sistema è cablato con cavi elettrici ignifughi per esterno con sezione idonea al tipo di fari. Il cablaggio è incluso nel prezzo. Assorbimento totale 1 KW.

Quantità NR 1,00 Prezzo Unit. 2.800,00 Prezzo Tot. 2.800,00

**.MESSA IN OPERA**  
 ART. M.O.

Trasporto e messa in opera del materiale sopra descritto con nostro personale specializzato e utilizzo di attrezzatura idonea.

Montaggio struttura porta fari, montaggio fari a led e cablaggio del sistema di illuminazione fino al pozzetto.

\*\*\* FORMAZIONE E PREDISPOSIZIONE LINEE ELETTRICHE FINO AL POZZETTO ESCLUSE \*\*\*



Quantità NR 1,00 Prezzo Unit. 550,00 Prezzo Tot. 550,00