

Comune Di  
**CAROBIO DEGLI ANGELI**



Provincia di Bergamo

## ELENCO PREZZI

Riqualificazione vie comunali  
-PRIORITA' 2-



**Studio FACCHETTI**  
**BIM Architecture & Engineering+**

via Umberto Primo, n. 5 - Morengo (BG)  
telefono e fax 0363-95694  
mail. [info@studiofacchetti.com](mailto:info@studiofacchetti.com)  
[www.studiofacchetti.com](http://www.studiofacchetti.com)

Il Tecnico

Ing. ANDREA FACCHETTI



# Comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI

## Provincia di Bergamo

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIORITA' 2

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Data, 08/07/2021

**IL TECNICO**  
Ing. Andrea Facchetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A1.03.015.005 .a0	Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri euro (uno/71)	mq.	1,71
Nr. 3 A1.03.020.010 .b0	Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, gia' su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km euro (dieci/20)	mc.	10,20
Nr. 4 A1.03.020.015 .a0	Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio. ** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06) euro (otto/51)	mc.	8,51
Nr. 5 A1.03.020.020 .c0	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A1.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi); comprensivo di carico e trasporto. euro (undici/86)	mc.	11,86
Nr. 6 A2.03.030.015 .b0	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A2.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C28/35 (ex Rck 35 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centosettantauno/25)	mc.	171,25
Nr. 7 A2.03.030.045	Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/49)	kg	1,49
Nr. 8 A2.03.030.055 .a0	Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) euro (trenta/96)	mq.	30,96
Nr. 9 I0.03.005.005. a0	Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita' minima 100 m3: ** compresa la fornitura della terra euro (ventiuno/02)	mc.	21,02
Nr. 10 N.P. 001	Fornitura di materiale per fissaggio pensilina euro (ottantacinque/00)	corpo	85,00
Nr. 11 N.P. 002	Realizzazione muretti con fornitura e posa pietra di credaro euro (cinquecentonovantacinque/00)	a corpo	595,00
Nr. 12 N.P. 005	Differenza maggior spessore demolizione pavimentazione (cm. 6) euro (zero/91)	mq.	0,91
Nr. 13 N.P. 010	Demolizione edile panchine esistenti in pietra, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alle PP. DD., rifacimento del basamento in cls per il posizionamento delle nuove panchine euro (trecentosei/00)	corpo	306,00
Nr. 14 NP. 003	Realizzazione di cassonetti a sezione ristretta per rimozione radici vegetali in profondità e realizzazione nuovo pacchetto stradale fino allo strato di tout-venant di cm 8 euro (settantasette/45)	m2	77,45
Nr. 15 NP. 004	Fornitura e posa di segnaletica verticale comprensivo di scavo, realizzazione plinto, fornitura e posa di palo in acciaio zincato diam. 60mm spess. 2,4mm H. fino a 4,00m, cartello triangolare indicante il dosso e cartello con indicazione limite velocità. Inoltre si considera incluso il reinterro del plinto e il ripristino localizzato della pavimentazione stradale/marciapiedi. euro (duecentonovantasette/50)	Cad.	297,50
Nr. 16 P0.03.016.005 .d0	Lavaggio con idropulitrice ad alta pressione con acqua acalda per asporto di materiale superficiale, comprensivo di ogni accessorio necessario: di manufatti in cls armato a vista euro (tre/18)	mq.	3,18
Nr. 17 W1.02.010.04 0.b0	Fornitura e posa di pavimentazione in "calcestre stabilizzato naturale" di zandobbio, pezzatura 0-12 / 0-16 mm (peso medio al m3 = 1.500kg), spessore compattao cm. 8-12, posato con vibrofinitrice e compattato con rullo, e nel contempo eseguire abbondanti innaffiature ad acqua con ugelli a getto fine per inumidire il materiale, posato sopra massicciata consolidata realizzata a regola d'arte, euro (tredici/89)	mq.	13,89
Nr. 18 W1.03.085.02 5.e0	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate per raccolta acque meteoriche con griglia, compreso cls di sottofondo e rinfiaccio, reinterro - canaletta normale da cm 34x31x100 luce, diametro 20 cm con griglia in ghisa sferoidale euro (duecentotre/83)	m	203,83
Nr. 19	Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
W2.003.015.0 70.a	sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 20 cm <b>euro (dodici/60)</b>	m2	12,60
Nr. 20 W2.003.035.0 35	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati <b>euro (tre/23)</b>	m2	3,23
Nr. 21 W2.003.040.0 10.a	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8 cm <b>euro (quattordici/59)</b>	m2	14,59
Nr. 22 W2.01.005.01 0	Operaio 4° livello <b>euro (trentaquattro/21)</b>	h	34,21
Nr. 23 W2.03.015.00 5.a0	Rimozione completa di piante compresi l'abbattimento con l'asportazione dell'impalcatura, l'estirpazione della ceppaia con mezzi meccanici, il carico dei materiali di risulta e il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero diametro da 16 fino a 20 cm <b>euro (ottantaquattro/09)</b>	cad.	84,09
Nr. 24 W2.03.015.04 5	Rimozione di cordone in pietra o in calcestruzzo (anche spartitraffico), compresi la demolizione del calcestruzzo di rinfiango, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero. <b>euro (tredici/01)</b>	m	13,01
Nr. 25 W2.03.015.06 5.a0	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero, per spessori fino a 10 cm <b>euro (nove/47)</b>	mq.	9,47
Nr. 26 W2.03.015.07 0.a0	Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo durevole, armata con rete metallica elettrosaldata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 250 m2) pavimento dello spessore di 15 cm <b>euro (dodici/39)</b>	mq.	12,39
Nr. 27 W2.03.020.00 5.a0	Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantita' minima 100 m): eseguito con mezzo meccanico, per profondita' max fino a 6 cm <b>euro (due/21)</b>	m	2,21
Nr. 28 W2.03.025.00 5.a0	Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale con pavimentazione bituminosa, larghezza minima dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero (quantita' minima 750 m2): per profondita' fino a 3 cm <b>euro (due/64)</b>	mq.	2,64
Nr. 29 W2.03.025.01 0.a0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo minimo di 300 m2 <b>euro (zero/83)</b>	mq.	0,83
Nr. 30 W2.03.025.01 0.b0	Pulizia meccanica di superficie pavimentata, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero per quantitativo inferiore a 300 m2 <b>euro (due/13)</b>	mq.	2,13
Nr. 31 W2.03.025.02 0.a0	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per spessore fino a 8 cm, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero <b>euro (otto/37)</b>	mq.	8,37
Nr. 32 W2.03.030.01 0.a0	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri <b>euro (cinque/20)</b>	mc.	5,20
Nr. 33 W2.03.030.01 0.b0	Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero <b>euro (dodici/56)</b>	mc.	12,56
Nr. 34 W2.03.030.01 5.d0	Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri <b>euro (otto/42)</b>	mc	8,42
Nr. 35 W2.03.030.03 5.a0	Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello scavo <b>euro (tre/55)</b>	mü	3,55
Nr. 36 W2.03.035.02 5.a0	Formazione di massciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) <b>euro (ventidue/46)</b>	mü	22,46
Nr. 37	Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
W2.03.035.035	pendenze e la rullatura, a la fornitura dei materiali aridi stabilizzati necessari <b>euro (tre/15)</b>	mq.	3,15
Nr. 38 W2.03.035.040.a0	Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore e costituito da miscela di inerti, acqua, cemento dosato da 50 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello stato con idonee macchine, realizzato mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (Allegato C3 circolare 15 luglio 2005, n. 5205) <b>euro (quarantanove/73)</b>	mc.	49,73
Nr. 39 W2.03.040.005	Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2 <b>euro (uno/31)</b>	mq.	1,31
Nr. 40 W2.03.040.010.b0	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm <b>euro (diciassette/54)</b>	mq.	17,54
Nr. 41 W2.03.040.015.a0	Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso "Binder", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi). (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 4 cm <b>euro (nove/71)</b>	mq.	9,71
Nr. 42 W2.03.040.020.a0	Formazione di strato sdi usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura" , realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200, al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco 0/12 - 0/15. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) <b>euro (otto/15)</b>	mq.	8,15
Nr. 43 W2.03.040.020.i0	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): sovrapprezzo per esecuzione utilizzando bitumi modificati (per ogni centimetro di spessore) <b>euro (uno/78)</b>	mq	1,78
Nr. 44 W2.03.040.030.C	Fornitura e posa in opera di conglomerato bitumioso per intasamenti e risagomature, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto dall'impianto, ed ogni accessorio necessario, compreso la rimozione della vecchia pavimentazione, sistemazione del piano di posa <b>euro (dodici/38)</b>	q.li	12,38
Nr. 45 W2.03.050.005.b0	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompressso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 10/12x25 cm <b>euro (ventisette/57)</b>	m	27,57
Nr. 46 W2.03.050.005.c0	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompressso e/o in pietra recuperati dalla precedente rimozione, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi sigillatura e lo scavo: sezione 12/15x25 cm <b>euro (trenta/60)</b>	m	30,60
Nr. 47 W2.03.050.010.a0	Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre larghezza fino a cm 50 <b>euro (sessantatre/44)</b>	m	63,44
Nr. 48 W2.03.050.010.b0	Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: dardi fino a 50x50 cm <b>euro (settantacinque/39)</b>	cad.	75,39
Nr. 49 W2.03.060.025.a0	Sigillatura di pavimentazione di cubetti o masselli compresi materiali ed ogni prestazione occorrente: con miscuglio di sabbia e cemento <b>euro (sette/70)</b>	mq.	7,70
Nr. 50 W2.03.070.005.a0	Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonche' cortili, avente superficie superiore a 500 m2, costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica elettrosaldata compresa, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del pavimento: pavimento dello spessore di 15 cm <b>euro (ventitre/67)</b>	mq.	23,67
Nr. 51 W2.03.075.035.c0	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, compreso rinfianchi e rivestimento in cls, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: diametro esterno 160 mm <b>euro (diciassette/98)</b>	m	17,98
Nr. 52 W2.03.080.005.a0	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 40 mm <b>euro (sei/09)</b>	m	6,09
Nr. 53 W2.03.085.005.a0	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm <b>euro (quarantasei/26)</b>	cad.	46,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 54 W2.03.085.01 5.b0	Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per cui vedi W2.3.85.20 dimensioni interne 45x45x75 cm <b>euro (centoventiotto/08)</b>	cad.	128,08
Nr. 55 W2.03.090.00 5.c0	Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa sferoidale <b>euro (tre/24)</b>	kg	3,24
Nr. 56 W2.03.090.01 0.b0	Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 30 kg fino a 60 kg <b>euro (settantatre/72)</b>	cad.	73,72
Nr. 57 W2.03.090.01 5.b0	Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg <b>euro (novantacinque/95)</b>	cad.	95,95
Nr. 58 W2.03.095.00 5.a0	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 60 cm. alternate <b>euro (zero/65)</b>	m	0,65
Nr. 59 Y0.01.010.085 .a0	Nolo di autogru telescopiche, compreso l'operatore addetto alla manovra, carburante, lubrificante, date a nolo funzionanti: portata 25 t ( braccio 20 m ), durata minima del nolo 5 h <b>euro (sessantaquattro/65)</b>	h	64,65
Nr. 60 Z - fg. 00.0276	Modifica muretti esistenti in pitre per spostamento posizionamento nuovi alberi, con demolizione parziale dei muretti, ricostruzione dei muretti più arretrati rispetto alla posizione attuale per poter arretrare la piantumazione dei nuovi alberi, ripristino dell'asfaltamento <b>euro (duecentonovantasette/50)</b>	cad.	297,50
Nr. 61 Z - fg. 00.002	Le quantità delle opere elencate verranno comunque soggette a verifica durante la realizzazione delle stesse. La contabilità dei lavori verrà eseguita in contraddittorio tra D.L. ed Impresa Appaltatrice, con l'applicazione dei prezzi unitari scontati come da contratto d'appalto. Eventuali opere non elencate, e/o a totale discrezione della Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione delle opere, verranno preventivamente quantificate dall'Impresa Appaltatrice e sottoscritte dalla Committente per accettazione prima della loro esecuzione, pena la non risarcibilità delle stesse. La Committente si riserva la facoltà di appaltare direttamente opere specialistiche, e pertanto detratte dal presente computo metrico, senza che l'impresa Appaltatrice possa rivalersi, per questo, nei confronti della Committente per mancato lavoro. Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto d'appalto dei lavori di seguito controfirmato dalle parti per accettazione. L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del presente computo metrico, ogni cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o cose estranee e di ottemperare al disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di adottare tutte le misure necessarie alla diffusione del Coronavirus (COVID-19). Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra citati. <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 62 Z - fg. 00.002 - b m	Le quantità delle opere elencate verranno comunque considerate comprensive di ogni lavorazione necessaria e a restituire il lavoro a "regola d'arte".  Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi della normativa vigente. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti. 4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante. Eventuali opere aggiuntive a totale discrezione della Committente o Direzione Lavori, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione delle opere, verranno preventivamente quantificate dall'Impresa Appaltatrice e sottoscritte dalla Committente per accettazione prima della loro esecuzione, pena la non risarcibilità delle stesse.  La Committente si riserva la facoltà di appaltare direttamente opere specialistiche, e pertanto detratte dal presente computo metrico, senza che l'impresa Appaltatrice possa rivalersi, per questo, nei confronti della Committente per mancato lavoro.  Le opere verranno comunque appaltate alle condizioni riportate nel contratto speciale d'appalto dei lavori di seguito controfirmato dalle parti per accettazione.  L'Impresa Appaltatrice dichiara di aver considerato nella valutazione del presente computo metrico, ogni cautela in materia di sicurezza sia per i propri dipendenti sia per persone e/o cose estranee e di ottemperare al disposto di cui al D. Lgs. n.81/2008 oltre alle misure preventive per contrastare il COVID-19, e successive modifiche ed integrazioni. Dichiara inoltre d'aver formato i propri dipendenti alle disposizioni di cui ai DD. Lgs. sopra citati. <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 63 Z - fg. 00.003a	Allestimento cantiere con fornitura e posa di baraccamenti, richiesta contatore energia elettrica, attrezzatura area per deposito materiali, ecc.. <b>euro (milleventi/00)</b>	a corpo	1'020,00
Nr. 64	Smobilizzo del cantiere con rimozione baraccamenti, pulizia dell'area, ecc..		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Z - fg.00.004	euro (cinquecentocinquantadue/50)	a corpo	552,50
Nr. 65 Z - fg.00.275	Rimozione del dosso esistente in pvc/gomma per la realizzazione di nuovo dosso in asfalto euro (centoventisette/50)	corpo	127,50
Nr. 66 Z - fg.00.276	Modifica marciapiedi per realizzazione scivolo disabili, con rimozione dei cordoli esistenti per abbassamento degli stessi per il nuovo scivolo con la sostituzione dei cordoli, rimozione dell'attuale tappetino d'asfalto e sottofondo in cls, scavo per il nuovo scivolo, fornitura e posa di materiale per la modellazione dello scivolo, getto di sottofondo in cls con rete elettrosaldata, fornitura e posa di tappetino d'usura euro (quattrocentosessantasette/50)	corpo	467,50
Nr. 67 Z - fg.00.277	Rimozione delle panchine esistenti con carico e trasporto delle macerie alle PP. DD. euro (centoventisette/50)	corpo	127,50
Nr. 68 Z - fg.00.298	Arredo Urbano: fornitura e posa di panche da esterno composte da due basamenti/supporti in ghisa/acciaio zincato e verniciato (mod. Aldebaran catalogo SARba - o similare) con seduta e schienale in doghe in legno, trattate per l'esetrno, compreso sacvo, formazione di plinti per fissaggio panca, e quant'altro necessario per dare l'opera finita dimensioni 190x55x80H. euro (settecentosessantacinque/00)	cadauno	765,00
Data, 08/07/2021			
Il Tecnico Ing. Andrea Facchetti			