

ATTENZIONE TUBAZIONE CAVI E.N.E.L.  
Prima di effettuare gli scavi di progetto  
contattare Ente gestore del servizio

STRADA ESISTENTE A CARATTERE LOCALE TIPO F VELOCITA' 25 - 60 KM/H  
LARGHEZZA MANTO STRADALE ASFALTATO ATTUALE MT. 6,20 - 6,60

TAVOLA A TAVOLA B

**LEGENDA**

- COSTRUZIONI
- DEMOLIZIONI

**DATI GENERALI**

- STRADA ESISTENTE A CARATTERE LOCALE TIPO F' VELOCITA' 25 - 60 KM/H
- LARGHEZZA MANTO STRADALE ASFALTATO ATTUALE MT. 6,20 - 6,60
- LARGHEZZA MANTO STRADALE ASFALTATO DI PROGETTO MT. 7,00

**ATTENZIONE TUBAZIONI CAVI E.N.E.L.**  
Prima di effettuare gli scavi di progetto contattare Ente gestore del servizio

**TAVOLA A TAVOLA B**

**Y**

ATTENZIONE TUBAZIONI CAVI E.N.E.L.  
Prima di effettuare gli scavi di progetto  
contattare Ente gestore del servizio

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 1  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,17  
Quota fondo antirullo calotta: 217,00

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 2  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,23  
Quota fondo antirullo calotta: 217,05

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 3  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,25  
Quota fondo antirullo calotta: 217,07

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 4  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,29  
Quota fondo antirullo calotta: 217,11

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 5  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,41  
Quota fondo antirullo calotta: 217,19

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 6  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,42  
Quota fondo antirullo calotta: 217,20

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 7  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,42  
Quota fondo antirullo calotta: 217,20

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 8  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,42  
Quota fondo antirullo calotta: 217,20

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 9  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,42  
Quota fondo antirullo calotta: 217,20

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 10  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,42  
Quota fondo antirullo calotta: 217,20

POSIZIONE N°  
Punto perimetrale - calotta sfilata: 11  
Quota sbalzo punto perimetrale: 217,42  
Quota fondo antirullo calotta: 217,20

Quota = 217,00

VIA Pedergrone

STRADA ESISTENTE A CARATTERE LOCALE TIPO F' VELOCITA' 25 - 60 KM/H  
LARGHEZZA MANTO STRADALE ASFALTATO DI PROGETTO MT. 7,00

TAVOLA A TAVOLA B