

COMMITTENTE

COMUNE DI ORZINUOVI

INTERVENTO

Progetto definitivo-esecutivo risanamento e messa in sicurezza vari tratti di strade comunali.

OGGETTO

Elenco prezzi.

DATA

6 Luglio 2022

**LUIGI PEZZONI**  
**Architetto**

via Obici, 19  
25034 Orzinuovi (BS)

tel. 030.994.14.59

fax 030.994.57.77

E-mail: [architetto@luigipezzoni.191.it](mailto:architetto@luigipezzoni.191.it)  
PEC: [luigi.pezzoni@archiworldpec.it](mailto:luigi.pezzoni@archiworldpec.it)

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e  
Conservatori  
della provincia di Brescia  
n. 1049

# ELENCO PREZZI OPERE FINITE

n. elenco prezzi	descrizione (elementi di costo)	importo totale
1	<p><i>Cod. 7 (Rif. )</i> TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: per tagli inferiori ai 500 m.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. uno e ottodecimi)</p>	<b>1,80</b>
2	<p><i>Cod. 7.0 (Rif. )</i> SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico, trasporto e accesso all'impianto autorizzato del materiale di risulta eccedente, compreso eventuali analisi di laboratorio.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>3</sup> (diconsi €. diciassette)</p>	<b>17,00</b>
3	<p><i>Cod. 7.0.0 (Rif. )</i> Carico, trasporto ed onere di accesso impianto autorizzato, di materiale bituminoso, spessore max 10 cm, derivante da scavi stradali, compreso eventuali analisi di laboratorio.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. sedici e cinquedecimi)</p>	<b>16,50</b>
4	<p><i>Cod. 7.0.1 (Rif. )</i> REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi eseguiti nell' ambito del cantiere.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>3</sup> (diconsi €. cinque e cinquedecimi)</p>	<b>5,50</b>
5	<p><i>Cod. 7.0.2 (Rif. )</i> Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiando e cappa superiore spessore cm 8 12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; : serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 160 - spessore mm 3,2.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. ventisette e cinquantaduecentesimi)</p>	<b>27,52</b>
6	<p><i>Cod. 7.1 (Rif. )</i> SCARIFICA di fondazioni stradali per superfici aperte eseguita con mezzi meccanici e materiale di risulta accatastato in cantiere, escluso il trasporto, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio, per altezze inferiori a 20 cm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. quattro)</p>	<b>4,00</b>
7	<p><i>Cod. 7.1.1 (Rif. )</i> FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo scarico a deposito, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. due e novedecimi)</p>	<b>2,90</b>
8	<p><i>Cod. 7.2 (Rif. )</i> Pulizia, carico e trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di miscele bituminose derivanti dalla fresatura di pavimentazione stradale effettuato con idonea macchina operatrice (peso medio al m<sup>3</sup>, 1.600 Kg), compreso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio; con impianto di smaltimento ubicato ad una distanza superiore a km 5.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. uno e tredicimi)</p>	<b>1,30</b>

ELENCO PREZZI OPERE FINITE		
n. elenco prezzi	descrizione (elementi di costo)	importo totale
9	<p><i>Cod. 7.2.1 (Rif. )</i> Pulizia, carico e trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di miscele bituminose derivanti dalla scarifica di pavimentazione stradale effettuato con idonea macchina operatrice (peso medio al m3, 1.600 Kg), compreso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio; con impianto di smaltimento ubicato ad una distanza superiore a km 5.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. uno e tredicimi)</p>	<b>1,30</b>
10	<p><i>Cod. 7.3 (Rif. )</i> PROFILATURA dei cigli e sistemazione delle scarpate eseguita con mezzo meccanico; compreso lo smaltimento dell'eventuale materiale in eccedenza.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. e cinquantacinquecentesimi)</p>	<b>0,55</b>
11	<p><i>Cod. 7.4 (Rif. )</i> PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. e ventitrecentesimi)</p>	<b>0,23</b>
12	<p><i>Cod. 7.5 (Rif. )</i> Formazione di SOTTOFONDO STABILIZZATO con misto granulare marcato CE, costituito da materiali provenienti dal trattamento di scorie d'acciaieria e/o dalla lavorazione di materiale da costruzione e demolizione (attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo), steso e rullato a rifiuto e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. quattro)</p>	<b>4,00</b>
13	<p><i>Cod. 7.6 (Rif. )</i> FORMAZIONE RAPPEZZI DI TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi. COMPRESO: fresatura, emulsionatura, pulizia e smaltimento materiale di risulta, trasporto del materiale, onere di accesso all'impianto, eventuali analisi di laboratorio, segnaletica orizzontale: spessore finito 30 mm, dimensione rappezzo m 2,00 x 4,00.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. centocinquantacinque)</p>	<b>155,00</b>
14	<p><i>Cod. 7.6.1 (Rif. )</i> FORMAZIONE RAPPEZZI DI TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi. COMPRESO fresatura, emulsionatura, pulizia e smaltimento materiale di risulta, trasporto del materiale, onere di accesso all'impianto, eventuali analisi di laboratorio, segnaletica orizzontale: spessore finito 30 mm, dimensione rappezzo m 3,00 x 6,00.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. duecentocinquantadue)</p>	<b>252,00</b>
15	<i>Cod. 7.7 (Rif. )</i>	

ELENCO PREZZI OPERE FINITE		
n. elenco prezzi	descrizione (elementi di costo)	importo totale
	<p>EMULSIONATURA a semipenetrazione, in massiciata di nuovo impianto, con 1,5 kg di emulsione bituminosa al 50%.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. e seidecimi)</p>	<b>0,60</b>
16	<p><i>Cod. 7.8 (Rif. )</i>            BINDER costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. dieci e novedecimi)</p>	<b>10,90</b>
17	<p><i>Cod. 7.9 (Rif. )</i>            TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. sette e seidecimi)</p>	<b>7,60</b>
18	<p><i>Cod. 7.10 (Rif. )</i>            Rimozione e posizionamento in quota di chiusini ( dimensioni massime cm 50x70 o diametro cm 60) esistenti, per una differenza di quota non superiore a cm 10, compreso il trasporto ed allontanamento dell'eventuale materiale di risulta ed incluso ogni materiale occorrente per la corretta esecuzione, compreso l'onere di accesso alle discariche.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. sessantacinque)</p>	<b>65,00</b>
19	<p><i>Cod. 7.11 (Rif. )</i>            Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rin fianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: per elementi retti.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. ventitre)</p>	<b>23,00</b>
20	<p><i>Cod. 7.12 (Rif. )</i>            Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rin fianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: per elementi curvi.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. trentatre)</p>	<b>33,00</b>
21	<p><i>Cod. 7.13 (Rif. )</i>            Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 compreso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: linee da cm 12 di larghezza continua o intermittente, misurate compresi i vuoti a intervalli regolari.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. e cinquantacinquecentesimi)</p>	<b>0,55</b>
22	<p><i>Cod. 7.14 (Rif. )</i></p>	

# **ELENCO PREZZI OPERE FINITE**

n. elenco prezzi	descrizione (elementi di costo)	importo totale
	Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 compreso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice (COLORE BIANCO O GIALLO) spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: stop, con frecce calcolate nel minimo rettangolo in cui sono iscritte, attraversamento pedonale e zebrato, zona carico e scarico, zona inibita alla sosta con diagonal, calcolati vuoto per pieno.  Prezzo di applicazione = €/m <sup>2</sup> (diconsi €. cinque e novedecimi)	<b>5,90</b>
23	<i>Cod. 7.16 (Rif. )</i> Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 compreso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: posti auto riservati ai disabili, completi di simbolo e zebrati, come previsto dal Codice della strada, a tre colori (bianco, giallo e blu).  Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. quarantuno e settantatrecentesimi)	<b>41,73</b>
24	<i>Cod. 7.17 (Rif. )</i> FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo scarico a deposito, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio: per ogni cm in piu' oltre i 3 cm di spessore.  Prezzo di applicazione = €/m <sup>2</sup> (diconsi €. e settantaseicentesimi)	<b>0,76</b>
25	<i>Cod. 7.18 (Rif. )</i> FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo scarico a deposito, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio: per spessore da cm 3 in assenza di chiusini.  Prezzo di applicazione = €/m <sup>2</sup> (diconsi €. due e cinquecentesimi)	<b>2,05</b>
26	<i>Cod. 7.19 (Rif. )</i> Sistemazione di materiale a FORMAZIONE DI RILEVATO stradale, comprendente la stesura e la rullatura in strati non superiori a cm 40 di spessore.  Prezzo di applicazione = €/m <sup>3</sup> (diconsi €. tre e unodecimi)	<b>3,10</b>
27	<i>Cod. 7.20 (Rif. )</i> Formazione di MASSICCIATA STRADALE CON TOUT-VENANT di cava fornito steso e rullato per uno spessore compreso tra cm 25 e cm 40  Prezzo di applicazione = €/m <sup>3</sup> (diconsi €. diciannove e ventiquattrocentesimi)	<b>19,24</b>
28	<i>Cod. 7.21 (Rif. )</i> BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura.  Prezzo di applicazione = €/m <sup>2</sup> (diconsi €. otto e sessantaquattrocentesimi)	<b>8,64</b>
29	<i>Cod. 7.22 (Rif. )</i> BINDER costituito da 10 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume	

# **ELENCO PREZZI OPERE FINITE**

n. elenco prezzi	descrizione (elementi di costo)	importo totale
	80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a chiusura.  Prezzo di applicazione = €/m <sup>2</sup> (diconsi €. quattordici e ventottocentesimi)	<b>14,28</b>
30	<i>Cod. 7.23 (Rif. )</i> Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: linee da cm 15 di larghezza continua o intermittente, misurate compresi i vuoti a intervalli regolari.  Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. e settedecimi)	<b>0,70</b>
31	<i>Cod. 7.24 (Rif. )</i> Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: posti auto.  Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. diciassette e cinquantaseicentesimi)	<b>17,56</b>
32	<i>Cod. 7.25 (Rif. )</i> Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: fresatura della segnaletica compreso l'eventuale verniciatura a rullo del solco, fino a 15 cm.  Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. uno e trentatrecentesimi)	<b>1,33</b>
33	<i>Cod. 7.26 (Rif. )</i> Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per realizzare l'opera compiuta con: fresatura della segnaletica compreso l'eventuale verniciatura a rullo del solco, oltre i 15 cm.  Prezzo di applicazione = €/m <sup>2</sup> (diconsi €. tredici e diciassettecentesimi)	<b>13,17</b>
34	<i>Cod. 7.27 (Rif. )</i> Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE COMPLETA, mediante infissione di palo in ferro zincato, diametro 48-60 mm e altezza 3 m, compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido, allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e morsetteria per realizzare l'opera compiuta con: cartello tondo diametro 60 cm.  Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. novantaquattro e cinquantaseicentesimi)	<b>94,56</b>
35	<i>Cod. 7.28 (Rif. )</i> Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE COMPLETA, mediante infissione di palo in ferro zincato, diametro 48-60 mm e altezza 3 m, compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido, allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e morsetteria per realizzare l'opera compiuta con: cartello triangolare, lato 90 cm.  Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. cento e novantaseicentesimi)	<b>100,96</b>
36	<i>Cod. 7.29 (Rif. )</i>	

# **ELENCO PREZZI OPERE FINITE**

n. elenco prezzi	descrizione (elementi di costo)	importo totale
	<p>Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE COMPLETA, mediante infissione di palo in ferro zincato, diametro 48-60 mm e altezza 3 m, compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido, allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e morsetteria per realizzare l'opera compiuta con: cartello ottagonale, diametro 60 cm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. centocinque e trentaquattrecentesimi)</p>	<b>105,34</b>
37	<p><i>Cod. 7.30 (Rif. )</i> Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE COMPLETA, mediante infissione di palo in ferro zincato, diametro 48-60 mm e altezza 3 m, compresi plinto di calcestruzzo appositamente realizzato, scavo, sfrido, allontanamento materiali di risulta, cartellone in alluminio di classe 2 e morsetteria per realizzare l'opera compiuta con: cartello quadrato, lato 60 cm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. novantasei e cinquantaseicentesimi)</p>	<b>96,56</b>
38	<p><i>Cod. 7.31 (Rif. )</i> TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 20 mm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. sei e seicentesimi)</p>	<b>6,06</b>
39	<p><i>Cod. 7.32 (Rif. )</i> TAPPETO D' USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100-180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 25 mm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. sei e ottantatrecentesimi)</p>	<b>6,83</b>
40	<p><i>Cod. 7.33 (Rif. )</i> FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BITUMATO al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi): spessore 5 cm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. sei e settantunocentesimi)</p>	<b>6,71</b>
41	<p><i>Cod. 7.34 (Rif. )</i> FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BITUMATO al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi): spessore 6 cm.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup></p>	<b>8,06</b>

ELENCO PREZZI OPERE FINITE		
n. elenco prezzi	descrizione (elementi di costo)	importo totale
	(diconsi €. otto e seicentesimi)	
42	<p><i>Cod. 7.35 (Rif. )</i> FONDAZIONE IN TOUT-VENANT BITUMATO al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attivita' di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, e' iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Appalti verdi; compreso stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi): spessore 10 cm (in due strati 6+4).</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>2</sup> (diconsi €. tredici e quarantatrecentesimi)</p>	<b>13,43</b>
43	<p><i>Cod. 7.36 (Rif. )</i> FONDAZIONE STRADALE in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m<sup>3</sup> (diconsi €. ventiquattro e settantatrecentesimi)</p>	<b>24,73</b>
44	<p><i>Cod. 7.37 (Rif. )</i> Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiando e cappa superiore spessore cm 8 12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; : serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 140 - spessore mm 3,2.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. ventiquattro e sessantaduecentesimi)</p>	<b>24,62</b>
45	<p><i>Cod. 7.38 (Rif. )</i> Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiando e cappa superiore spessore cm 8 12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; : serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 200 - spessore mm 3,2.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/m (diconsi €. trentacinque e quarantaduecentesimi)</p>	<b>35,42</b>
46	<p><i>Cod. 7.39 (Rif. )</i> POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg/m<sup>3</sup> di cemento, interamente lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e reinterro:</p> <p>Prezzo di applicazione = €/cad (diconsi €. centoquarantacinque e ottantaseicentesimi)</p>	<b>145,86</b>
47	<p><i>Cod. 7.40 (Rif. )</i> Forniture e posa in opera di CHIUSINI, di caditoie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita' necessaria per il completamento dell'opera.</p> <p>Prezzo di applicazione = €/t (diconsi €. quattromila)</p>	<b>4.000,00</b>