



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Lonato del Garda

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2
Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA
"FRANCESCO PAPA" IN FRAZIONE CENTENARO

CUP: F89H18000090001

Ing. Pistoni Stefano

Progettista

Dott. Boglioni Davide

Responsabile unico procedimento



studio integrato di progettazione
sede operativa: **ASV** via XX Settembre 24/26 25026 Pontevico (Bs) ph. +39-0309931759
sede operativa: **Linea07** via Leonardo Da Vinci 8/a 25017 Lonato del Garda (Bs) ph. +39-0309133084
mail info@us-studio.it pec

progettazione

**Progetto esecutivo per l'adeguamento sismico
della scuola materna "Francesco Papa" in Frazione Centenaro**

progetto

12

tavola

--

scala

Elenco prezzi unitari

elaborato

SP

esecutore

12/2022

data

--

revisione

Esecutivo

fase

L0202

commessa

Lonato del Garda (Bs)

comune

Via Centenaro

indirizzo cantiere

Comune di Lonato del Garda (Bs)

committente

P.zza Martiri della Libertà n.12

indirizzo committente

A termini di legge, la proprietà di questo disegno è riservata pertanto non può essere quindi utilizzata senza l'autorizzazione del progettista

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Arrotondamento euro (cinque/23)		5,23
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3 01.05.01.01. w	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di solo intonaco (scrostamento) o rivestimento in piastrelle smaltate (spessore max. cm 2), compresa rimozione di eventuali tracce di malta o collante presenti sul sottostante intonaco euro (sette/82)	m2	7,82
Nr. 4 01.05.01.01.x	DEMOLIZIONE PARZIALE di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di sovrapprezzo, alla sottovoce precedente, per ogni centimetro in piu' oltre i due centimetri euro (uno/96)	m2	1,96
Nr. 5 01.05.01.02. h	RIMOZIONE, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di pavimentazione esterna in acciottolato o in cubetti per recupero e reimpiego, compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o ciotoli riutilizzabili; eseguita a mano. MASSELLI AUTOBLOCCANTI euro (quindici/00)	m2	15,00
Nr. 6 04.04.03.i	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (1ogni metro), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA in colori standard (testa di moro o bianco grigio): spessore 8/10 mm, sviluppo cm 80 euro (trentatre/00)	m	33,00
Nr. 7 1.1.2	Operaio specializzato: euro (quarantadue/63)	ore	42,63
Nr. 8 1.1.3	Operaio qualificato: euro (trentanove/66)	ore	39,66
Nr. 9 1.1.4	Operaio comune (manovale): euro (trentacinque/76)	ore	35,76
Nr. 10 1.2.13.b	Nolo di ARGANO elevatore ad azionamento ELETTRICO, in condizioni di piena efficienza, gia' installato in cantiere, dato a nolo fermo (durata minima del nolo 1 giorno) con motore da 3 HP euro (tre/34)	giorno	3,34
Nr. 11 1.2.5.a	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere di presidio. Compreso ogni onere per eseguire la struttura secondo i dettami del D.Lgs n. 81/08, escluse le sole eventuali tasse comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico): per il primo mese (o frazione) euro (sedici/00)	m/s	16,00
Nr. 12 1.2.5.b	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso: l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti, le eventuali opere di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico): per ogni mese successivo (o frazione) euro (due/00)	m2	2,00
Nr. 13 1.2.6.a	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: fino a 30 giorni euro (quindici/18)	m2	15,18
Nr. 14 1.2.6.b	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni euro (zero/68)	m2	0,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 1.4.1.11.c	ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di: rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione (m3 di materiale compatto con densità come da misura sui manufatti da kg 2000 a kg 2400 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04) euro (trentaquattro/00)	m3	34,00
Nr. 16 1.4.2.22	Fornitura e posa in opera di RETE ELETTROSALDATA compreso sfrido e legatura: euro (due/18)	al kg	2,18
Nr. 17 1.4.3.5	MURATURA DI MATTONI pieni per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno e interno, in malta bastarda di calce idraulica e cemento: euro (quattrocentodieci/55)	m3	410,55
Nr. 18 1.4.3.5	Sovrapprezzo alla muratura in mattoni pieni per l'esecuzione di un PARAMENTO A FACCIA VISTA, con giunti stilati. Mattoni come esistenti euro (cinquantadue/03)	m2	52,03
Nr. 19 1.4.5.3	Orditura di tetto costituita da muri in laterizio forato da cm 8, altezza media m 1 ad estradosso inclinato, con tavelloni superiori di copertura da cm 6, sigillati con malta di cemento, misurato in falda: euro (cinquantauno/60)	m2	51,60
Nr. 20 1.4.7.7	INTONACO COMPLETO AL CIVILE su superfici verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m 3,50 di altezza dei locali, con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce: euro (trentauno/05)	m2	31,05
Nr. 21 1.4.8.3.b	SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana dello spessore fino a 15 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto per sottofondi di pavimento in linoleum, piastrelle resilienti, piastrelle in ceramica e simili, parquet, moquette e simili euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 22 1.5.1.1.j	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: rampe e pianerottoli di scale con struttura in laterizio od in pietra euro (ventinove/60)	m2	29,60
Nr. 23 1.5.1.1.k	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di cappa in calcestruzzo del solaio spessore cm5 euro (trentaotto/57)	m2	38,57
Nr. 24 1.5.1.2.c	Rimozione, COMPRESO l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico e il carico. Escluso il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse. Comprese eventuali opere di presidio, di: pavimenti interni ed esterni in ceramica/gres porcellanato, COMPRESO il sottostante strato di massetto in sabbia e cemento FINO ALLA STRUTTURA compresi colla e stucco. euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 25 1.5.1.2.n_01	Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: rivestimenti esterni di facciata in mattoni pieni "FACCIA A VISTA" dimensioni 6x12x24cm, compresa rimozione di tratti di malta di fissaggio eventualmente presenti sul sottostante intonaco euro (ventiuno/00)	m2	21,00
Nr. 26 1.5.1.2.z	Rimozione, escluso: l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: scossaline, converse e canali di gronda, compresi gli accessori di fissaggio euro (nove/78)	m	9,78
Nr. 27 1.5.1.2.zb	Rimozione, COMPRESO eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico e il carico. COMPRESO l'accatastamento in loco avendo cura di preservare il prodotto al fine di un successivo riutilizzo. Compresa nel prezzo la successiva posa in opera ed ogni onere per dare l'opera ultimata a regola d'arte. Serramenti interni ed esterni euro (cinquantadue/00)	cad.	52,00
Nr. 28	Puntellamento di strutture orizzontali compreso banchine ed attrezzature varie, disarmo ad opere ultimate per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1.5.1.23.a	solai piani: - fino a m 3 di interpiano euro (cinquantatre/55)	m2	53,55
Nr. 29 1.5.1.3.b	Rottura in breccia in muratura di mattoni pieni o calcestruzzo, escluso il trasporto delle macerie alle discariche, l'onere di accesso alle stesse e le eventuali opere di presidio; misura effettiva della demolizione escluso il ripristino delle murature: per formazione o spostamento di aperture di porte e finestre euro (duecentocinquantasei/85)	m3	256,85
Nr. 30 1.5.2.1.a	Scavo per sottomurazioni fino ad una quota di m 1,50 di profondità, compreso: opere provvisorie di armatura, sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, escluso: trasporto del materiale di risulta alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali demolizioni e reinterri: eseguito a mano all'interno dei fabbricati euro (duecentoventicinque/00)	m3	225,00
Nr. 31 1.5.2.1.d	Scavo per sottomurazioni fino ad una quota di m 1,50 di profondità, compreso: opere provvisorie di armatura, sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, escluso: trasporto del materiale di risulta alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali demolizioni e reinterri: eseguito con mezzo meccanico all'esterno dei fabbricati euro (cinquanta/00)	m3	50,00
Nr. 32 1.5.2.2	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dall'interno all'esterno del fabbricato, compreso l'abbassamento fino al piano di carico, con l'utilizzo di secchi o carriere, compreso carico e scarico a mano: euro (ottantatre/50)	m3	83,50
Nr. 33 1.5.2.4	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero di materiali non compatti (peso medio al m3, kg 1700) escluso l'onere di accesso alla discarica ed eventuali analisi di laboratorio, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso il carico effettuato con piccoli mezzi meccanici su: b) autocarro fino a 6t di portata utile euro (novantadue/00)	m3	92,00
Nr. 34 11.3.1.15	Applicazione di SMALTO PIGMENTATO ALL'ACQUA, lucido o satinato, per finiture murali ESTERNE con ponteggio escluso dal prezzo, od INTERNE compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali, steso con pennello o rullo a due mani: euro (undici/58)	m2	11,58
Nr. 35 11.3.1.2.a	APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: per interno euro (uno/26)	m2	1,26
Nr. 36 11.3.1.2.b	APPLICAZIONE DI ISOLANTE fissativo diluito ad acqua su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura, per ESTERNO con ponteggio escluso dal prezzo, per INTERNO compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: per esterno euro (uno/84)	m2	1,84
Nr. 37 11.3.1.9	TINTEGGIATURA con pittura all'acqua costituita da una miscela di LEGANTI SILICONICI-SILOSSANICI, con caolini selezionati, pigmenti inorganici con ottima resistenza alla luce, colori pastello chiari, su pareti e soffitti ESTERNI nuovi, a due mani date a pennello od a rullo, su fondo già isolato (conteggiato a parte), CON PONTEGGIO ESCLUSO DAL PREZZO: euro (venti/05)	m2	20,05
Nr. 38 3.3.1.a	MANTO IMPERMEABILE per murature verticali contro terra eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo. Sono escluse le necessarie opere di protezione meccanica e di drenaggio: euro (diciassette/31)	m2	17,31
Nr. 39 3.3.1.b	MANTO IMPERMEABILE a protezione delle murature verticali contro terra eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante polimeri plastomerici (BPP), senza finiture riportate, con marcatura CE secondo la Norma UNI-EN 13707, in opera in aderenza totale al supporto mediante applicazione di fiamma diretta di gpl: sovrapprezzo per applicazione di primer bituminoso a freddo da applicare su supporti oleosi o polverosi euro (uno/94)	m2	1,94
Nr. 40 3.3.3	MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO per coperture inclinate, eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, avente flessibilità a freddo pari a - 10 °		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	C, in opera a fiamma diretta previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo. Finitura esterna ardesiata, colore naturale, antisdrucchiolo: euro (diciannove/49)	m2	19,49
Nr. 41 6.3.11.d	Pavimento in piastrelle in grès fine porcellanato, posato diritto fugato, su sottofondo cementizio già predisposto e con idoneo collante e sigillante; compresa la pulizia a posa ultimata. - dimensioni 30x30 - graniti euro (quarantasette/00)	m2	47,00
Nr. 42 6.3.40.b	RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE smaltate con fondo in terracotta-monocottura, bordi smussati, posate con idoneo collante su intonaco al civile e sigillatura dei giunti con impiego di cemento bianco: decorate a 1 o 2 colori 20x20 euro (quaranta/69)	m2	40,69
Nr. 43 7.2.3.38.a	Sola posa in opera di masselli autobloccanti in cemento reperiti in loco e preventivamente accatastati su appositi bancali. Compreso la preparazione del paino di posa, compreso materiale necessario. Altresì compreso eventuali tagli dei blocchi e l'integrazione di pezzi mancanti in ragione del 20% massimo. Compreso la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia/pietrisco necessario alla posa in opera dei masselli, bagnatura ed intasamento dei giunti la pulizia con la raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti. euro (ventiquattro/16)	m2	24,16
Nr. 44 N.P. 000	Allestimento cantiere costituito da cartellonistica a Norma di legge compreso recinzione delle parti oggetto di intervento mediante pannelli modulari tipo Defim rivestita con rete plastificata colore arancio. Compreso: noleggio baracca di cantiere noleggio bagno chimico da cantiere con relativi costi di manutenzione e gestione. euro (duemilaottocentocinquanta/00)	a corpo	2'850,00
Nr. 45 N.P. 002	Realizzazione di cartella in calcestruzzo Classe di resistenza C25/30, classe di consistenza S5, classe di esposizione XC1, gettata in opera da realizzarsi al di sopra del solaio esistente armata con rete elettrosaldata diam. 6/20". Quest'ultima contabilizzata a parte. Si considerino compensate nel prezzo anche le eventuali opere di casseratura. Spessore 5 cm euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 46 N.P.058-a	MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato (P800) utilizzato per ripristinare la continuità strutturale dei due differenti corpi costituenti il fabbricato compresa nel prezzo offerto l'attività di "CUCI SCUCI" al fine di garantire una corretto ingranamento" tra le porzioni nuove e quelle esistenti. Compreso nel prezzo anche l'eventuale ponteggio necessario. N.B. Nella realizzazione di murature portanti i giunti di malta devono rispettare precise limitazioni: spessore compreso tra i 5 e i 15 mm, essere continui (ovvero coprire l'intera faccia verticale ed orizzontale del blocco di laterizio). La malta utilizzata non potrà essere prodotta in cantiere ma dovrà giungervi in sacchetti già preconfezionati. Malta da utilizzare dovrà essere M10 e presentare una resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 12 N/mm2; queste rappresentano le condizioni necessarie per la determinazione, con la tabella 11.10.VI (NTC18 euro (settecentoventi/00)	m3	720,00
Nr. 47 N.P.058-b	MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato (P800) utilizzato per ricostruire porzioni di muratura precedentemente demolite. Compreso nel prezzo anche l'eventuale ponteggio necessario. N.B. Nella realizzazione di murature portanti i giunti di malta devono rispettare precise limitazioni: spessore compreso tra i 5 e i 15 mm, essere continui (ovvero coprire l'intera faccia verticale ed orizzontale del blocco di laterizio). La malta utilizzata non potrà essere prodotta in cantiere ma dovrà giungervi in sacchetti già preconfezionati. Malta da utilizzare dovrà essere M10 e presentare una resistenza meccanica a compressione a 28 gg > 12 N/mm2; queste rappresentano le condizioni necessarie per la determinazione, con la tabella 11.10.VI (NTC18 euro (duecentonovanta/00)	m3	290,00
Nr. 48 N.P.072	Rimozione ed accatastamento in falda di lastre ondulate in fibrocemento avendo cura di conservarle per un successivo riposizionamento anche questo compreso nel prezzo. Compreso la fornitura e la posa di tasselli con guarnizioni ove necessari. euro (venti/50)	m2	20,50
Nr. 49 N.P.080-a	Consolidamento di murature esistenti mediante placcaggio diffuso realizzato con malta rinforzata, spessore 30mm, con rete in fibra di vetro su entrambe le facce della muratura. Strati solidarizzati mediante speciali connettori in ragione di n.6/mq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Malta Strutturale tipo NHL 712 Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da 305 g/m2 Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L. Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V Elemento ad angolo tipo Fassa ARG-ANGLE ove necessario euro (centosettanta/10)	m2	170,10
Nr. 50 N.P.080-b	Consolidamento di murature esistenti mediante placcaggio diffuso realizzato con malta rinforzata, spessore 30mm, con rete in fibra di vetro su una faccia della muratura. Strati solidarizzati mediante speciali connettori in ragione di n.6/mq. Malta Strutturale M15 tipo NHL 712 Rete in fibra di vetro tipo FASSANET ARG PLUS da 305 g/m2 Connettori tipo FASSA GLASS CONNECTOR L Ancorante per connettori tipo FASSA ANCHOR V Elemento ad angolo tipo Fassa ARG-ANGLE ove necessario euro (ottantacinque/05)	m2	85,05
Nr. 51 N.P.084	Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico fluido, privo di solventi, bicomponente per incollaggi, ancoraggi e riprese di getto, leggermente tixotropico. Tipo CONCRESLIVE FLUIDO di BASF euro (trentacinque/00)	m2	35,00
Nr. 52 N.P.085	Riempimento di giunto strutturale esistente a livello impalcato mediante malta strutturale tipo Emaco euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 53 N.P.086	Demolizione di porzione di tetto in muricci e tavelloni con sovrastante cappa in cemento armato spessore 5cm. Compreso le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, eventuali opere di presidio ed il trasporto delle macerie alle discariche escluso l'onere di accesso alle stesse. euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 54 N.P.087	Attività di controllo carichi sospesi compreso eventuali interventi di consolidamento. euro (tremiladuecentocinquanta/00)	a corpo	3'250,00
Nr. 55 N.P.088	Fornitura e posa in opera di stuoia in tessuto non tessuto completa di idonei carichi per garantirne il posizionamento a pavimento al fine di proteggere i pavimenti esistenti durante le attività di demolizione interne euro (quattro/25)	m2	4,25
Nr. 56 N.P.089	Fornitura e posa in opera di profilo in marmo botticino con sezione ad "L" con le seguenti dimensioni: - lato lungo 8cm - lato corto 3cm. Profili necessari per ripristinare lo sgocciolatoio delle banchine ove è stato applicato l'intonaco strutturale. Compreso nel prezzo mastici e stucchi necessari per dare l'opera eseguita secondo la regola dell'arte. euro (cinquantasette/00)	m	57,00
Nr. 57 N.P.090	Interventi sugli impianti elettrici per eventuali smontaggi temporanei al fine di favorire gli interventi strutturali in progetto compreso il futuro rimontaggio delle apparecchiature precedentemente rimosse. Compreso l'eventuale onere del trabattello necessario fino ad un'altezza massima di 3,5 mt. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 58 N.P.091	Interventi sugli impianti idraulici per eventuali smontaggi temporanei al fine di favorire gli interventi strutturali in progetto compreso il futuro rimontaggio delle apparecchiature precedentemente rimosse. Compreso l'eventuale onere del trabattello necessario fino ad un'altezza massima di 3,5 mt. euro (duemilatrecento/00)	a corpo	2'300,00

Data, 12/02/2023

Il Tecnico

