

Provincia di
SONDRIO

Comune di GEROLA ALTA

Via Pietro de Mazzi, 11

RIQUALIFICAZIONE "ex Casa Comunale"
PER FORMAZIONE SPAZI RICETTIVI
(lotto 1)

Committente:

Comune di GEROLA ALTA

E	<u>PROGETTO ESECUTIVO</u> ELENCO PREZZI UNITARI
----------	--

Data:

Maggio 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A10.B	MURATORE Operaio specializzato carpentiere, muratore, montatore, ferriaiolo, autista. euro (trentacinque/00)	h	35,00
Nr. 2 A10.F	MANOVALE Manovale aiutante di operaio specializzato, badilante, oltre 18 anni. euro (trenta/00)	h	30,00
Nr. 3 B10.A	NOLO DI COMPRESSORE CON MARTELLO Nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, dato a nolo funzionante, compreso consumo f.e.m. o carburante ed accessori con il manovratore addetto saltuariamente alla manovra del compressore, escluso l'operaio addetto al martello: con un martello demolitore o perforatore normale. euro (quarantacinque/00)	h	45,00
Nr. 4 B10.B	NOLO DI ESCAVATORE Nolo di escavatore, dato a nolo funzionante, compreso consumo f.e.m. o carburante ed accessori con il manovratore addetto alla manovra dello stesso. B- da 40 a 70 hp euro (novanta/00)	h	90,00
Nr. 5 B10.D	NOLO DI AUTOCARRO 12 MC. Nolo di autocarro 12 mc., dato a nolo funzionante, compreso consumo f.e.m. o carburante ed accessori con il manovratore addetto alla manovra dello stesso. euro (ottanta/00)	h	80,00
Nr. 6 B30.C1	NOLO MINIESCAVATORE Nolo di miniescavatore, potenza 25 HP, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuamente alla manovra, carburante e lubrificante. euro (sessanta/00)	h	60,00
Nr. 7 L.35.D10.A	VESPAIO AERATO CON IGLU CM. 30 Fornitura e posa in opera di vespaio areato ottenuto con le seguenti lavorazioni: - posa a secco, su un piano in cls computato a parte, di casseri a perdere modulari opportunamente sagomati in plastica riciclata cm. 50x50 e altezza cm. 25, formanti pilastri col piano di appoggio ed intercapedine, con areazione bidirezionale. I casseri dovranno sostenere i carichi necessari nella fase di getto; - stesa di rete elettrosaldata a maglia 20x20 cm. del diametro di mm. 6, con sovrapposizione dei giunti; - getto di calcestruzzo C20/25 (ex Rck >25 N/mmq.) spessore cm. 5 tirato a staggia; - tubazioni in pvc diam. mm.160 per areazione (comprese curve e griglie di aerazione esterne). euro (cinquanta/00)	mq	50,00
Nr. 8 L.40.C10.A	ISOLAMENTO TERMICO SOPRA VESPAIO Fornitura e posa di isolante termico con doppio pannello tipo "Styrodur 2500C" o similare avente spessore complessivo 10 cm. Compresa rete elettrosaldata a maglia 20x20 cm. del diametro di mm. 6, con sovrapposizione dei giunti e il getto della caldana di protezione in calcestruzzo confezionato con cemento tipo 325, tirato a frattazzo lungo per l'esecuzione di calcestruzzo rustico. - spessore complessivo cm. 20 euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 9 L10.A05.A	IMPIANTO CANTIERE: - Fornitura e posa in opera di ponteggi (mq. 1300 circa) per tutto il perimetro del fabbricato e per tutta l'altezza. Compreso fornitura e posa di telo verde di protezione, tipo nylon; - Perimetrazione con recinzione da cantiere di tipo plastificata per tutto il perimetro dell'area di pertinenza del fabbricato; - Idonea segnaletica diurna e notturna su ogni tipo di strada; - Installazione di almeno n°1 box prefabbricati ad uso servizio igienico per il personale; - Installazione di almeno n°1 box per ufficio cantiere; - Installazione di almeno n°1 box per materiale da cantiere; - Gru con braccio di almeno m.25; - Allacciamento elettrico trifase e messa a terra. Il tutto nel rispetto della normativa D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e per tutta la durata del cantiere. euro (sessantamila/00)	a corpo	60'000,00
Nr. 10 L10.A10.A	DEMOLIZIONE COPERTURA ESISTENTE e PORTICATI Disfacimento, abbassamento al piano strada e trasporto in discarica (oneri compresi) della copertura esistente in lamiera e della struttura portante realizzata con putrelle di ferro e dei porticati completi in legno. Comprese opere provvisoriale. euro (ventidue/00)	mq	22,00
Nr. 11	DISFACIMENTO COMPLETO LATTONERIA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
L10.A10.B	Disfacimento, abbassamento al piano strada e trasporto in discarica (oneri compresi) della lattoneria esistente (canali, pluviali, scossaline, converse, ecc.). euro (diciotto/00)	ml	18,00
Nr. 12 L10.A15.A	RIMOZIONE RIVESTIMENTO IN LEGNO Rimozione completa del rivestimento esterno in legno, compreso l'abbassamento al piano strada, il carico sui mezzi e il trasporto in discarica (oneri compresi). euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 13 L10.A18.A	TAGLIO C.A. Taglio di strutture in cemento armato di qualsiasi tipologia (fondazioni, murature, pilastri, travi, ecc) eseguito con appositi mezzi meccanici (dischi diamantati e/o martello pneumatico). Compreso riquadratura, pulizia e smaltimento del materiale di risulta alla pubblica discarica, oneri compresi. - spessore cm. 30/50. euro (centotrenta/00)	ml	130,00
Nr. 14 L10.A20.A1	DEMOLIZIONI IN BRECCIA Demolizione in breccia, a sezione obbligata, di nuove aperture. La demolizione sarà affettuata dal pavimento al soffitto con tagli lineari, inclusi taglio di travi e riqualificazione di nuovi voltini in cemento. La riquadratura dovrà essere effettuata con mattoni di gasbeton (vedi voce L40.A20.F), compreso abbassamento delle macerie al piano di carico e trasporto alla discarica autorizzata (oneri compresi). euro (trecentocinquanta/00)	mc	350,00
Nr. 15 L10.A20.A2	DEMOLIZIONI MURATURE Demolizione muratura portante, abbassamento delle macerie al piano di carico e trasporto alla discarica autorizzata (oneri compresi). euro (centoventicinque/00)	mc	125,00
Nr. 16 L10.A20.A3	DEMOLIZIONE DI TAVOLATI Demolizione di tavolati e murature interne (compresi i rivestimenti), compreso abbassamento al piano di carico, il carico su mezzi e il trasporto in discarica (oneri compresi). euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 17 L10.A25.A1	RIMOZIONE MASSETTI Rimozione massetti e sottofondi di tutti i piani esistenti, compreso i pavimenti, fino al raggiungimento dell'estradosso della soletta. Abbassamento e trasporto del materiale in discarica (oneri compresi). euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 18 L10.A40.A	RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI Rimozione apparecchi sanitari, compreso abbassamento al piano di carico, il carico su mezzi e il trasporto in discarica (oneri compresi). euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 19 L10.A40.B	RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO Rimozione impianto elettrico, compreso abbassamento al piano di carico, il carico su mezzi e il trasporto in discarica (oneri compresi). euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2 '500,00
Nr. 20 L10.A40.C	RIMOZIONE IMPIANTO IDRO-TERMICO Rimozione impianto idro-termico, compreso abbassamento al piano di carico, il carico su mezzi e il trasporto in discarica (oneri compresi). euro (duemila/00)	a corpo	2 '000,00
Nr. 21 L12.A35.A	RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI Rimozione serramenti esistenti di qualsiasi tipologia (porte esterne, porte interne, finestre, porte finestre, compresi cassonetti, tapparelle e falsi telai). Compreso abbassamento al piano di carico, comprese opere provvisorie, il carico su mezzi e il trasporto in discarica (oneri compresi). E' incluso infine il rimontaggio di due portoni esterni provvisori, sugli ingressi ovest ed est. euro (trenta/00)	cadauno	30,00
Nr. 22 L15.A60.A	SPOSTAMENTO E RIFACIMENTO APERTURE PER FINESTRE Spostamento e rifacimento aperture per finestre con tecnica "taglia e cuci" eseguita attraverso demolizione parziale di murature, sopralzi in muratura e pietra, rifacimento di voltini, mazzette e davanzali, come da indicazioni della Direzione Lavori, per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte. euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 23 L18.A05.A	ESECUZIONE FORI Esecuzione di fori con carotatrice in murature di vario spessore e realizzate in pietra, cemento armato o qualsiasi altro materiale. Compreso pulizia e smaltimento del materiale di risulta alla pubblica discarica, oneri compresi. - diam. 140		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 24 L20.B10.A	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta per fondazione, in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e consistenza. Eseguito con mezzo meccanico e/o a mano anche all'interno di fabbricati esistenti, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il taglio di manufatti. Compreso eventuale reinterro e il trasporto in discarica del materiale di risulta (oneri compresi). euro (trenta/00)	mc	30,00
Nr. 25 L30.B20.B	SOTTOFONDAZIONI Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate e opere non strutturali gettate con o senza l'ausilio di casseri, confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione. a) C 10/15 ex (Rck 15 N/mm ²) - esposizione X0 - consistenza S3. euro (duecento/00)	mc	200,00
Nr. 26 L30.B30.A	FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi, rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio di casseri (compresi) e ferro (come da elaborati strutturali allegati), confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione. Cemento di tipo pozzolanico. a) C 25/30 ex (Rck 30 N/mm ²) - esposizione XC2 - consistenza S3. euro (trecento/00)	mc	300,00
Nr. 27 L30.C15.C	MURI DI ELEVAZIONE Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per murature di elevazione armate, gettato con l'ausilio di casseri (compresi) e ferro (come da elaborati strutturali allegati), confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione. Cemento di tipo pozzolanico. a) C 25/30 ex (Rck 30 N/mm ²) - esposizione XC1 - consistenza S3. A dedurre aperture > 2 mq. euro (trecentocinquanta/00)	mc	350,00
Nr. 28 L30.C30.H	SOLAIO IN C.A. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per solai in cemento armato di spessore medio cm. 25 gettato con l'ausilio di casseri (compresi) e ferro (come da elaborati strutturali allegati), confezionato con aggregati con diametro massimo inferiore o uguale a 32 mm e con classe di resistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: a) C 25/30 ex (Rck 30 N/mm ²) - esposizione XC2 - consistenza S3. Sono compresi anche spinotti di ancoraggio (diam. 8 ogni 30 cm) alla struttura esistente e profilati HEA 240. euro (centoventi/00)	mq	120,00
Nr. 29 L30.C30.I	MESSA IN SICUREZZA SOLAI ESISTENTI Interventi di messa in sicurezza e consolidamento dei solai esistenti mediante: - cappa collaborante in cls sp. 4 cm; - rete elettrosaldata Ø6/20x20 cm; - spinotti di ancoraggio alla correa esistente Ø12/40 cm, da applicare su tutte le murature esistenti; - spinotti Ø8 maglia 25 x 40 cm in corrispondenza dei travetti per il rinforzo strutturale della soletta come da elaborati strutturali allegati. Compreso ogni onere necessario per la realizzazione. euro (centodieci/00)	mq	110,00
Nr. 30 L40.A20.F	MURATURA IN CLS AREATO AUTOCLAVATO Muro portante eseguito in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato tipo "Gasbeton Sysmic" o similare, lisci o maschiati, prodotti in Italia, con tasche di sollevamento, densità nominale inferiore o uguale a 450 kg/mc, marcatura CE in categoria I, spessore 25 cm, legati con apposito collante "Gasbeton" o similare (massa volumica 1300 kg/mc e categoria M5), steso con apposita cazzuola dentata in senso orizzontale e verticale, da intonacare con finitura a piacere su intonaco premiscelato di sottofondo normale o microfibrato (massa volumica 1300 kg/mc e categoria CS I) dato nello spessore minimo 10 mm all'interno e 15 mm all'esterno, avente le seguenti caratteristiche: abbattimento acustico: Rw = 47 dB trasmittanza termica: U = 0.48 W/mqK. - spessore cm. 25 (a dedurre aperture > mq. 2,00). euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 31 L42.A10.A1	TETTO IN LEGNO Fornitura e posa di tetto, come da elaborati grafici allegati, in legno lamellare di abete spazzolato (R60) costituito da: - travi diritte in legno lamellare di abete, 1° scelta, lamella 40 mm. piallate, smussate e spazzolate; - perlinato di abete spazzolato, 1° scelta, spessore nominale 20 mm., larghezza mm.15, trattato con impregnante all'acqua; - guaina freno vapore (Sd - 0,2 m); - isolante cm.20 (10+10) di lana di roccia densità 80 kg/mc;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 32 L42.A10.A2	<p>- telo traspirante; - listoni di ventilazione (6x8) di abete grezzo interasse 75-80 cm.i; - cassonatura gronde con rivestimento in tavole di legno massiccio di larice cm.4 spazzolate e fiammate; - perlinato di abete grezzo, II° scelta, spessore nominale 25 mm.; - assito porta piode in legno di larice. euro (duecentoottanta/00)</p> <p>TERRAZZI IN ACCIAIO/LEGNO Realizzazione di terrazzi mediante la fornitura e posa di struttura e finitura costituita da: - pilastri, banchine, montanti, traversi, correnti in legno lamellare di larice, I° scelta, lamella 40 mm., piallate, smussate, spazzolate e fiammate; - mensole di acciaio con IPE 160 zincate, ancorate con apposite piastre nella muratura esistente e fissate con materiale chimico. Rivestite in legno di larice spazzolato e fiammato; - rivestimento verticale con tavole di legno massiccio di larice cm.4 spazzolate e fiammate; - pavimento in tavoloni di legno massiccio di larice spazzolato e fiammato cm.5 posate a correre, distanziate fra loro di almeno cm.2. euro (quattrocentocinquanta/00)</p>	mq	280,00
Nr. 33 L43.B50.A	<p>COPERTURA IN PIODE Fornitura e posa di manto di copertura in piode della Valmalenco, a corsi irregolari, posate su sottostante tavolato di legno di larice e con sovrapposizione di 1/3 della lastra. Spessore cm. 1/1,5 e lunghezza cm. 50. Compreso tiro in quota, smistamento, assistenza e pulizia finale. euro (novantacinque/00)</p>	mq	95,00
Nr. 34 L43.B70.A	<p>COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA Fornitura e posa di copertura in lamiera grecata preverniciata (classe BROOF), interasse fra le grecature 555 mm (rigone compreso). Compreso stuola a filamenti tridimensionali tipo "Enkavent" o similare con funzione antirombo e di separazione. Compreso tiro in quota, assistenza e pulizia finale. euro (ottanta/00)</p>	mq	80,00
Nr. 35 L43.C10.Q	<p>LUCERNARIO Fornitura e posa in opera di finestra a vasistas per mansarda, tipo "Velux" o similare, struttura in legno di abete, trattamento con vernice a base acqua, aletta di ventilazione per permettere il ricambio d'aria anche con finestra chiusa, maniglia inferiore, rotazione del battente di 180°. Completa di vetro (6+15+4), tenda interna rotolante elettrica. - misura minima cm. 50x60 e misura massima cm. 75x80 euro (milleduecento/00)</p>	cadauno	1 '200,00
Nr. 36 L45.A05.C	<p>SPICCONATURA E RIPRISTINO INTONACO Spicconatura delle facciate per rimozione intonaco ammalorato e ripristino mediante sbruffatura con malta fluida cementizia addizionata con antiritiro per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo. euro (diciotto/00)</p>	mq	18,00
Nr. 37 L45.A10.A	<p>PULITURA FACCIATE Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua. euro (otto/00)</p>	mq	8,00
Nr. 38 L45.A20.C	<p>ISOLAMENTO ESTERNO A CAPPOTTO Realizzazione di isolamento termico a cappotto su facciate mediante la fornitura e posa di pannelli in polistirene espanso EPS 100 con grafite (B,s2,d0) di spessore cm. 14 conformi alla norma UNI EN 13163 con marcatura CE, di massima qualità, inclusa posa da terra di pannello in polistirene espanso XPS (B,s2,d0) spessore cm. 10 h cm. 60, il tutto compreso: - scarteggiatura pannelli e chiodatura con con tassello certificato ETA -06 in misura di n. 4 al mq; - posa di paraspigoli in alluminio sugli angoli delle facciate e delle aperture esterne; - rasatura a 2 mani con collante tipo "Rofix W 50" o tipo "Rofix Union Starlight" o similare di spessore nominale mm. 3; - rete in fibra di vetro indemagliabile resistente agli alcali come armatura dello strato di rasatura, con almeno cm. 10 di sovrapposizione; - elementi di rete pretagliati per l'armatura degli angoli delle aperture; - intonachino in pasta con leganti silossanici, elevata permeabilità al vapore, grana mm.1,50 a tinte medie previa una mano di fissativo in tinta, con finitura lamata. Le mazzette e i celini saranno realizzati con la medesima modalità e materiale mediante l'utilizzo di pannelli di spessore cm. 6. (Calcolato vuoto per pieno con la sola detrazione delle aperture superiori a 2 mq.) euro (cento/00)</p>	mq	100,00
Nr. 39 L50.A20.B	<p>CANNE FUMARIE Fornitura e posa in opera di canne per esalazione, per ventilazione in conglomerato di cemento vibrocompresso a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 40 L50.A21.A	sezione quadrata o rettangolare, a parete doppia ed intercapedine tipo monoblocco in elementi di cm. 33, compresi collari, zanche, graffe, la sigillatura in malta di cemento ed ogni altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Sezione interna media 20x30. euro (ottantacinque/00) TORRINO Formazione di torrino da camino fuori tetto, in calcestruzzo gettato in opera e superiore comignolo in conglomerato cementizio speciale vibrato ed impermeabile di colore grigio naturale, compresa canna fumaria interna ed ulteriori 3 anelli di esalazione e cappello. - Sezione interna canne 20x30 h.cm.100 euro (quattrocento/00)	ml	85,00
Nr. 41 L50.A30.A1	LATTONERIA Fornitura e posa di canale di gronda tonda con terminale tipo "alla Svizzera" in rame 8/10 mm. sviluppo 400 mm. completo di staffe ogni 70 cm., giunti di dilatazione e compensazione e saldature a stagno. Tutti gli oneri compresi. euro (ottantacinque/00)	ml	85,00
Nr. 42 L50.A30.A10	LATTONERIA Fornitura e posa di esalatore in rame 8/10 mm. h 40 cm. con fissaggio all'assito di copertura, come da indicazioni della D.L. Tutti gli oneri compresi. euro (quattrocento/00)	ml	85,00
Nr. 43 L50.A30.A2	LATTONERIA Fornitura e posa di scossalina d'aggancio in rame 8/10 mm., sv. medio 312.5 mm. fissato in modo diretto e scorrevole mediante anime in acciaio prevverniciato. Tutti gli oneri compresi. euro (quarantacinque/00)	ml	45,00
Nr. 44 L50.A30.A4	LATTONERIA Fornitura e posa di pluviali in rame 8/10 mm., diam. 100 mm. Compreso di collari, gomiti e cassette di scarico ad imbuto rame 8/10 mm., 400/100. Tutti gli oneri compresi. euro (cinquantacinque/00)	ml	55,00
Nr. 45 L50.A30.A5	LATTONERIA Fornitura e posa di copertura balconi ovest in rame 8/10 mm., con sistema della doppia aggraffatura, interasse fra le aggraffature 555 mm. Compreso stuoia e filamenti tridimensionali - enkavent - con funzione antirombo e di separazione. Tutti gli oneri compresi. euro (centocinquanta/00)	mq	150,00
Nr. 46 L50.A30.A6	LATTONERIA Fornitura e posa di colmo ventilato in rame spessore 8/10 mm., sviluppo mm.670 con doppia ventilazione sui fronti di tipo forato tondo. Compreso di chiodatura sopra le piode. Tutti gli oneri compresi. euro (centoventi/00)	ml	120,00
Nr. 47 L50.A30.A7	LATTONERIA Fornitura e posa in opera di rivestimento integrale camini con fissaggio alla struttura in cemento armato, attraverso la stagnazione, come da indicazioni della D.L. Tutti gli oneri compresi. euro (seicento/00)	ml	120,00
Nr. 48 L50.A30.A8	LATTONERIA Fornitura e posa in opera di sistema fermaneve per copertura in piode, realizzato mediante staffe in acciaio per fissaggio/passaggio e trasverso in legno di castagno tondo diam. cm. 12, come da particolare allegato fissaggio alla struttura portante. Compreso tiro in quota, assistenza e pulizia finale. euro (sessanta/00)	ml	60,00
Nr. 49 L50.A30.A9	LATTONERIA Fornitura e posa in opera di sistema fermaneve per copertura in lamiera, realizzato con triplo tubolare esagonale tipo "Prefa" o similare. Il sistema fermaneve è costituito da tre barre tonde, in corrispondenza della staffa deve esserci sempre il tavolato. Sul tavolato va posata una membrana bituminosa impermeabile. Il fissaggio avviene con le viti incluse nella fornitura ø 8x220 mm (per pacchetti di copertura a doppio tavolato) oppure ø 8x120 (per pacchetti di copertura a tavolato singolo), 2 pz per ogni staffa e sarà fissato alla struttura portante. La barriera fermaneve è costituita da tubolari tondi in lega di alluminio di diametro 18 mm. I tubolari sono collegati tra loro con gli appositi manicotti (che al loro interno hanno predisposto uno spazio di 10 mm per la dilatazione delle barre). euro (ottantacinque/00)	ml	85,00
Nr. 50 L50.B10.A	LINEA VITA Formazione di linea vita con fune in acciaio inox completa di indicatori di tensione e assorbitori di energia, ganci antipendolo classe A1, certificati UNI EN 795 classe C (come da elaborato grafico allegato), dichiarazione di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>messa in opera del dispositivo (04 persone contemporaneamente) compreso rimozione e successiva posa del ghiaietto e la corretta impermeabilizzazione dei paletti sul manto impermeabile esistente.</p> <p>Componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linea vita sul colmo da 20 mt; - n. 5 pali zincati per linea vita con guarnizione; - n. 3 pali per risalita zincato (03 persone contemporaneamente in tutte le direzioni). <p>euro (duemilanovecentosettantacinque/00)</p>	a corpo	2 '975,00
Nr. 51 L50.C10.A	<p>PARAPETTI IN FERRO</p> <p>Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro con disegno "alla lombarda", compresa sabbiatura e verniciatura in cataforesi colore RAL 7016. Compreso di ogni onere per il fissaggio a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentodieci/00)</p>	ml	210,00
Nr. 52 L65.C40.A	<p>OPERE IN PIETRA NATURALE (SOGLIE E DAVANZALI)</p> <p>Fornitura e posa in opera di soglie (spessore cm. 4) e davanzali (spessore cm. 6) in pietra tipo "Serizzo" o similare, spazzolate, smussate e fiammate con gocciolatoio. Previa posa di isolante XPS spessore cm. 6 per taglio termico ed ogni altra opera per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - soglie e davanzali <p>euro (trecento/00)</p>	mq	300,00
Nr. 53 L65.C40.B	<p>OPERE IN PIETRA NATURALE (ZOCOLATURA)</p> <p>Fornitura e posa in opera di lastre in pietra tipo "Serizzo" o similare (spessore cm. 4), spazzolate e fiammate di dimensione cm. 30 x 60. posizionate come zoccolatura perimetrale del fabbricato. La posa andrà fatta su cappotto precedentemente installato, mediante apposito collante e stuccatura ed ogni altra opera per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centocinquanta/00)</p>	mq	150,00
Nr. 54 L90.A10.A	<p>FALSI TELAI PER SERRAMENTI</p> <p>Fornitura e posa in opera di falsi telai a L per serramenti esterni realizzati in pvc per taglio termico. Posati in opera con zanche/squadrette in acciaio adeguate all'infisso, compresi tutti i materiali occorrenti, i ripristini, niente escluso per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.</p> <p>euro (cinquantacinque/00)</p>	mq	55,00
Nr. 55 L90.A10.B	<p>PANNELLI OSB</p> <p>Fornitura e posa di pannelli in osb spessore mm. 20 per chiusura provvisoria dei vani delle finestre, compresa struttura di supporto.</p> <p>euro (venticinque/00)</p>	mq	25,00
Nr. 56 N.10.A10.A	<p>TUBO IN PVC</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo 303/1 norma UNI EN 1401 SN4 per condotte con giunzione a bicchiere ed anello elastometrico, compresi nel prezzo i pezzi speciali (curve, braghe e riduzioni calcolati come ml. 1,00) e compreso lo scavo, il rinfiacco, il reinterro ed ogni onere necessario per l'allacciamento.</p> <p>a - diametro esterno 110</p> <p>euro (ventiotto/00)</p>	ml	28,00
Nr. 57 N.10.A10.B	<p>TUBO IN PVC</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo 303/1 norma UNI EN 1401 SN4 per condotte con giunzione a bicchiere ed anello elastometrico, compresi nel prezzo i pezzi speciali (curve, braghe e riduzioni calcolati come ml. 1,00) e compreso lo scavo, il rinfiacco, il reinterro ed ogni onere necessario per l'allacciamento.</p> <p>b - diametro esterno 125</p> <p>euro (trenta/00)</p>	ml	30,00
Nr. 58 N.10.A10.C	<p>TUBO IN PVC</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo 303/1 norma UNI EN 1401 SN4 per condotte con giunzione a bicchiere ed anello elastometrico, compresi nel prezzo i pezzi speciali (curve, braghe e riduzioni calcolati come ml. 1,00) e compreso lo scavo, il rinfiacco, il reinterro ed ogni onere necessario per l'allacciamento.</p> <p>c - diametro esterno 140</p> <p>euro (trentacinque/00)</p>	ml	35,00
Nr. 59 N.10.A40.B	<p>TUBO CORRUGATO</p> <p>Fornitura e posa di tubi in PVC corrugato per protezione cavi, a sezione circolare, compresi nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i pezzi speciali (curve, braghe e riduzioni calcolati come ml.1,00); - scavo e reinterro; - i rinfiacchi in cls; - opere necessarie per l'allacciamento alla rete principale. <p>a - diametro esterno mm. 90</p> <p>euro (diciotto/00)</p>	ml	18,00
Nr. 60 N.30.A30.B	<p>POZZETTO 40</p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per scarichi di acque reflue e</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 61 N.35.A40.B	piovane e/o ispezioni. Compreso nel prezzo scavo e reinterro, preparazione del fondo, rinfiacco in cls e collegamento alle eventuali tubazioni esistenti. B - dimensioni interne mm. 400x400xh390. euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
	CHIUSINO 40 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale carrabile, completo di telaio e coperchio quadro, conforme alla norma EN 124, classe D400 per traffico pesante. Compresa la messa in quota al piano stradale e la sigillatura in conglomerato. B - dimensione esterna mm 500x500 e luce netta mm 400x400. euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 62 P.10.A05.A	IMPIANTO ILLUMINAZIONE Rimozione completa, temporanea, dell'impianto presente sul tetto del fabbricato necessario per l'illuminazione della facciata della chiesa. È compreso lo smontaggio di tutte le sue parti, la conservazione di tutti gli impianti elettrici e dei corpi illuminanti e la revisione degli stessi. Realizzazione e ripristino di nuova struttura di fissaggio in metallo ed ancorato alla nuova copertura in progetto. Installazione impianto elettrico, punti luce ed allacciamenti vari. Compreso ogni onere. euro (tremila/00)	a corpo	3 '000,00
Nr. 63 P.10.A05.B	SMONTAGGIO E RIPRISTINO LAMAPADA ESISTENTE Smontaggio punto luce esistente sulla facciata nord dell'edificio. Fornitura e posa di nuova struttura di fissaggio e rimontaggio della lampada esistente. Previa posa di cavidotto passacavo posato sotto il nuovo cappotto e realizzazione di tutti gli allacciamenti. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Morbegno, 24/05/2023			
<p align="center">Il Tecnico FATTARINA MAXIMILIAN - Architetto</p>			