

Comune di ERBUSCO
Provincia di BRESCIA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE - Manutenzione straordinaria
spogliatoi capo sportivo comunale - OPERE ART. 106

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBUSCO

Data, 29/05/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP.OE.1	TAGLIO CALCESTRUZZO CON TAGLIERINA A DISCO , ALTEZZA CIRCA 20 CM TAGLIO CALCESTRUZZO E ASFALTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO CITOFOONICO	2,00	39,00			78,00		
	SOMMANO ML					78,00	2,00	156,00
2 1C.01.110.01 00.c	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore oltre 18,1 cm DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA PER LA POSA CORRUGATO		39,00	0,500	0,200	3,90		
	SOMMANO m³					3,90	73,19	285,44
3 1C.02.150.00 10.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con deposito delle materie reimpiegabili: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre SCAVO PER CORRUGATO		40,00	0,200	0,300	2,40		
	SOMMANO m³					2,40	65,63	157,51
4 1C.18.020.00 10.a	Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/ 25, con superficie compatta e lisciata PAVIMENTO IN CLS INDUSTRIALE FINITO AL QUARZO		40,00	0,500		20,00		
	SOMMANO m²					20,00	42,26	845,20
5 1C.12.150.00 30.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 100 - Di 91 FORNITURA E POSA CORRUGATO PASSACAVI	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	7,00	560,00
6 1C.12.620.01 10.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa CHIUSINI OVE NECESSARI PER ESECUZIONE L'IMPIANTO ESTERNO CITOFOONICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	75,00	150,00
7 1C.24.050.00 50.a	Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti per muratura in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre dure non lucide. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. pulizia facciate esterne COMPRESO LE ZONE IN							
	A R I P O R T A R E							2'154,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'154,15
	CALCESTRUZZO (non computato il ponteggio in quanto previsti i piani di lavoro nella voce di sigillatura)					552,00		
	SOMMANO m²					552,00	3,95	2'180,40
8 1C.24.100.00 20.b	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente su nuovi intonaci interni solai inclinati					644,17 250,00		
	SOMMANO m²					894,17	2,82	2'521,56
9 1C.24.120.00 20.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola su nuovi intonaci interni solai inclinati					644,00 250,00		
	SOMMANO m²					894,00	4,29	3'835,26
10 1C.24.340.00 10.i	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)							
	inferriate tipo 1	2,00	5,30	1,850		19,61		
	inferriate tipo 2 *(lung.=3*,93)	2,00	2,79	1,400		7,81		
	inferriate tipo 5	2,00	2,50	0,800		4,00		
	inferriate tipo 6	2,00	1,15	0,800		1,84		
	inferriate tipo 14		2,75	0,600		1,65		
	SOMMANO m²					34,91	12,13	423,46
11 NP.OE.6	Montaggio delle inferriate precedentemente smontate - compreso degli eventuali apprestamenti necessari e dell'eventuale carpenteria per il fissaggio, sollevamenti e ogni onere necessario per dare l'opera completa							
	inferriate tipo 1	2,00	5,30	1,850		19,61		
	inferriate tipo 2 *(lung.=3*,93)	2,00	2,79	1,400		7,81		
	inferriate tipo 5	2,00	2,50	0,800		4,00		
	inferriate tipo 6	2,00	1,15	0,800		1,84		
	inferriate tipo 14		2,75	0,600		1,65		
	SOMMANO mq					34,91	25,00	872,75
12 1C.06.550.02 50.b	Controparete termoisolante realizzata con lastre in gesso rivestito sulle due facce di cartone speciale, a bordi assottigliati, spessore 12,50 mm, accoppiate con pannelli di polistirene espanso sinterizzato con resistenza alla compressione 100 kpa, applicate direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria: - spessore 12,50 + 40 mm di polistirene disimpegno 1 e 2	2,00	16,40		2,500	82,00		
	SOMMANO m²					82,00	37,86	3'104,52
13 1C.13.200.00 10.a	Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 1,2 mm							
	A R I P O R T A R E							15'092,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'092,10
	guaine prima della posa della controparete	2,00	16,40		2,800	91,84		
	SOMMANO m²					91,84	21,44	1'969,05
14 1C.24.750.00 10.a	Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su superfici fortemente imbrattate rimozione graffiti imbrattanti il magazzino	18,00			2,750	49,50		
	SOMMANO m²					49,50	23,54	1'165,23
15 1C.22.350.00 90	Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati.In opera,comprese assistenze murarie							
	ASSISTENZA ELETTRICA VASISTAS SERRAMENTO 1	4,00			2,000	8,00		
	ASSISTENZA ELETTRICA VASISTAS SERRAMENTO 2	4,00			1,000	4,00		
	ASSISTENZA ELETTRICA VASISTAS SERRAMENTO 3	4,00			2,000	8,00		
	ASSISTENZA ELETTRICA VASISTAS SERRAMENTO 4	4,00			1,000	4,00		
	ASSISTENZA ELETTRICA VASISTAS SERRAMENTO 7	2,00			1,000	2,00		
	ASSISTENZA ELETTRICA VASISTAS SERRAMENTO 9	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	266,99	8'009,70
16 1C.22.350.01 10	Dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza di serramenti. In opera, comprese assistenze murarie							
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 1	4,00			5,000	20,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 2	4,00			3,000	12,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 5	4,00			3,000	12,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 6	4,00			1,000	4,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 7	2,00			3,000	6,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 8B	1,00			2,000	2,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 9	1,00			4,000	4,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 12	1,00			1,000	1,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 13A	1,00			3,000	3,00		
	ASSISTENZA MANUALE VASISTAS SERRAMENTO 14	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cad					72,00	101,00	7'272,00
17 NP8	EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200 : su massicciata esistente o di nuovo impianto, in ragione di 1.5 kg/m2 compresa pulizia prima della stesura del piano di posa SU DISCESA VERSO CAMPO SINTETICO					300,00		
	SOMMANO m2					300,00	2,00	600,00
18 1U.04.120.03 00.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm SU DISCESA VERSO CAMPO SINTETICO					300,00		
	SOMMANO m2					300,00	7,54	2'262,00
	A R I P O R T A R E							36'370,08

