



SIMBOLI	DESCRIZIONE
	INTERRUTTORE ACCENSIONE LUCI
	DEVIATORE ACCENSIONE LUCI
	INVERTITORE ACCENSIONE LUCI
	PULSANTE ACCENSIONE E DIMERAZIONE LUCI
	INTERFASCE A RAGGI INFRAROSSI APERTURA 180° CON TEMPORIZZATORE PER ACCESSO LUCI
	INTERRUTTORE A RAGGI INFRAROSSI APERTURA 360° CON TEMPORIZZATORE PER ACCESSO LUCI
	PULSANTE INTERLOCKATO PER COMANDO LOCALMANTI MOTORIZZATI
	PULSANTE CON SPA PER COMANDO DI EMERGENZA IN CASSETTA CON VETRO A RIAPRIRE PRESA 2x10-176A1 BPA550
	PRESA 2x10/16A1 UNEL/BRASSO
	PRESA TIPO CEE 3P+N+PE 16A-IP65 INTERLOCATA SENZA PROTEZIONE MANTENIMENTO
	PULSANTE A TIRANTE
	BUS PER RIPRESTIO CHIAMATE ASSISTENZA SU CIRCUITO 220V
	SEGNALIZZAZIONE UDITO-AUDISTIVA - CHIAMATA ASSISTENZA DISABILI SU CIRCUITO 220V
	PRESA KLAS CAT. II PER CANO
	SONDOLA SOSTA PREDESTINATA PER INFANZO CARICABOLO STRUTTURATO
	PULSANTE FUORI PORTA PER CHIAMATA INGRESSO CON TRANQUILLA LIBERATORIA
	SIGILLANTE IN BRONZO 220V
	QUADRO ELETTRICO
	QUADRO ELETTRICO A BORNO MACCHINA
	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA (e cura rete distribuzione)
	MOTORE ELETTRICO
	CORIONOTERMOSTATO AMBIENTE
	ELETTROMOTORE DI ZONA RISCALDAMENTO 230V (fornito da installatore idraulico)
	ELETTROPOMPA (fornita da installatore idraulico)
	ELETTROLIVELLINO MOTORIZEDZATO 230V (fornito da installatore idraulico)
	PRESSOSTATICO (fornito da installatore idraulico)
	THERMOSTATO A CONTACTO (fornito da installatore idraulico)
	SONDA DI TEMPERATURA (fornita da installatore idraulico)
	SONDA ESTERNA DI TEMPERATURA (fornita da installatore idraulico)
	ALLINEAMENTA DIRETTA APPARECCHIATURE
	COLLEGAMENTO EQUIPARTIMENTI TUBAZIONI METALLICHE IN INGRESSO BAGNI
	COLLETTORIO DI TERME/EQUIPARZENZI IN BARBA & RAMPE PREFORMATE.
	FORNIRE DIFFICOLTI TRATTI COLLEGAMENTO AI FERMI DI FONDAZIONE
	INTERCONNESSIONE DEL DISPENSERE ARTIFICIALI DI TERRA
	PILASTRO SFIDONEBBILE IN CLASSE LINEE ELETTRICHE
	PILASTRO SFIDONEBBILE IN CLASSE LINEE IDRICHE
	GAROFOTTO LINEE DI FORSA MOTORICE DAM. 160mm
	GAROFOTTO LINEE ELETRICHE E INTERNET DAM. 63mm.
 5.	RANGEHOOD POTTUMU/SACVO MODELLO PR95-3500 EVANC TYPE JRMJMSHM-EQ-L4 (480cm) è equivalente al modello con DOTESTIMATE di PILOTAGE DI QUALITÀ ST
 6.	AUGUSTER POTTUMU/SACVO MODELLO PR95-3500 EVANC TYPE JRMJMSHM-EQ-L4 (480cm) è equivalente al modello con DOTESTIMATE di PILOTAGE DI QUALITÀ ST
 7.	GRUPPI PRESISTIVO PER ALIMENTAZIONE UNITÀ (FOTOVOLTAICA) e equivalenti. Tutti i gruppi sono predisposti per l'uso FUTURE COMMUNALEMENTE DI ACCUMULO D'ENERGIA

NOTE:

- L'ESATTO POSIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DOVRÀ ESSERE VERIFICATO IN CANTIERE CON LA D.L. IN BASE ALLA DISPOSIZIONE DEGLI AREDI E IL SENSO DI APERTURA DELLE PORTI
- E' DOVERE DELL'INSTALLATORE MONTARE LE APPARECCHIATURE COME DA ISTRUZIONI TECNICHE FORNITE DALLE DITTE COSTRUTTRICI
- LA POSIZIONE DEI TERMOSTATI AMBIENTE DOVRÀ ESSERE VALUTATA CON LA D.L. SENTITO IL PROGETTISTA TERMOTECNO