

Pelo conico in lamiera tipo Siderpoli 5225 7800 / 7000 / 138 / 40 / 3 mod. SDC07800/3  
Corpo illuminante a LED XGuzzini EW24-15 ottica 5T1 - midnight - 25.2W - 4000K - cod. 3.EW24.715.0 con attacco ZHAGA

- Strato di usura in conglomerato bituminoso: spessore 3cm
- Strato di base in hot-variant impastato a caldo con bitume: spessore 10cm
- Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato: spessore 10cm
- Rintorno con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni: spessore medio 60cm

- Esecuzione in pannelli di grigliato elettroformato zincato
- Marcatura in calcestruzzo C25/30 armato

Concetto in profili di acciaio zincato

- Piantone: tubo saldato 200x100x3mm
- Strutture: tubo saldato 50x50x2mm
- Elementi verticali: tubo saldato 50x10x1,5mm

SEZIONE DETTAGLIO MURO DI CONTENIMENTO TERRA

SEZIONE D-D

- Strato di usura in conglomerato bituminoso: spessore 3cm
- Strato di base in sabbia-argilla impastato a caldo con bitume: spessore 10cm
- Fondazione stradale in malta granulosa stabilizzata: spessore 10cm
- Rientro con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni: spessore medio 40cm

- Cordole in calcestruzzo vibrocompresso: dimensioni 12/5x25cm

Tubazioni linea di scolo acque bianche